

止水带-低温弯折性测试-建筑材料检测报告-百检网

产品名称	止水带-低温弯折性测试-建筑材料检测报告-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

检测报告作用：1、项目招投标：出具的第三方CMA/CNAS资质报告；2、上线电商平台入驻：质检报告各大电商平台认可；3、用作销售报告：出具具有法律效应的检测报告，让消费者更放心；4、论文及科研：提供专业的个性化检测需求；5、司法服务：提供科学、公正、准确的检测数据；6、工业问题诊断：验证工业生产环节问题排查和修正；

1 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 18173.2-2014 4.3 压缩**变形

2 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 18173.2-2014 4.2 外观质量

3 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 18173.2-2014 4.1 尺寸公差

4 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T528-2009 4.3 拉伸强度

5 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T528-2009 4.3 拉断伸长率

6 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T529-2008 4.3 撕裂强度

7 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 532-2008 4.3 橡胶与帘布粘合强度

8 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 18173.2-2014 4.3 橡胶与金属粘合

9 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T3512-2014 4.3 热空气老化

10 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008
4.3 硬度

11 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 15256-2014 4.3 脆性温度

12 高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 7762-2014 4.3 臭氧老化

13 铁路隧道防水材料暂行技术条件 第2部分 止水带 科技基（2008）21号 5.3.12 ****伸长率老化试验

14 铁路隧道防水材料暂行技术条件 第2部分 止水带 科技基（2008）21号 5.3.11 低温弯折

15 高分子防水材料 第2部分 止水带 GB/T 18173.2-2014 5.2 外观质量