

# 防水涂料-低温弯折性、低温柔性测试-百检网

产品名称	防水涂料-低温弯折性、低温柔性测试-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台是一家汇聚近千家综合实验室的大型检测电商平台，凭借多年丰富实战检测经验，面向社会各界人士提供专业的水质检测、金属检测、木材鉴定、MSDS办理、矿石检测、土壤化验、陶瓷检测、耐火材料检验等服务。同时公司可为客户提供各产品材料的检测咨询服务，为客户提供科学合理的检测方案。

- 1 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 15 不透水性
- 2 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 14 低温弯折性
- 3 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 13 低温柔度
- 4 《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T 864-2008 5.4.4 低温柔度
- 5 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 12 加热伸缩率

- 6 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 5 固体含量
- 7 《聚氨酯防水涂料》 GB/T 19250-2013 6.5 固体含量
- 8 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445-2009 5.5 固体含量
- 9 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 16 干燥时间（表干时间、实干时间）
- 10 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 9 拉伸强度
- 11 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 10 撕裂强度
- 12 《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777-2008 9 断裂伸长率
- 13 《水乳型沥青防水涂料》 JC/T 408-2005 5.12.1.1 断裂伸长率
- 14 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 附录C 氨
- 15 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 附录B 苯、甲苯、二甲苯和乙苯