

西安光束可燃气体（EX）分析仪

产品名称	西安光束可燃气体（EX）分析仪
公司名称	西安光束仪器仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西安光束 型号:GSY600 产地:陕西省西安市
公司地址	陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园二期 i都会1幢2单元20611室
联系电话	18502963918

产品详情

西安光束GSY800型可燃气体分析仪是运用NDIR/电化学原理与新型微机技术相结合研发而成的新型智能化分析仪。选装进口传感器，具有使用寿命长、精度高、响应速度快等特点，对复杂背景气有较好的选择性。7寸彩色触摸电容屏显示，美观大气，触感灵敏。一键中英文双语菜单切换。测量值和数值曲线双显示，简洁直观。

仪器特点

- 1、友好的人机操作菜单，直观方便
- 2、7寸彩色触摸屏，页面清晰，触感细腻
- 3、原装进口传感器，具有响应速度快，测量精度高，使用寿命长，标校周期长等特点
- 4、两点校准或可选三点校准，校准操作简单方便
- 5、定时自动存储功能，可随时查看存储数据
- 6、一键中英文双语菜单切换
- 7、进口电磁阀气路切换，方便快捷

技术参数

测量范围：

精度： $\pm 2\%FS$

稳定性：零点漂移 $\pm 1\%FS/7d$

量程漂移 $\pm 1\%FS/7d$

重复性： $\pm 0.5\%$

样气流量：400-500ml/ min

响应时间：90 30秒

样气压力：0.05 MPa 入口压力 0.1MPa

分辨率：0.1%

工作环境：温度：-5 ~ +45

湿度：90%RH

控制输出：继电器输出

模拟输出：4~20mA（隔离输出，负载电阻不大于500欧姆）

通讯输出：标准的RS485通讯口，可与计算机实现双向通讯

外形尺寸：340（宽）×400（高）×236（深）

工作电源：220VAC $\pm 10\%$ ，50Hz

重量：约30Kg

安装方式：水平放置式或嵌入式

应用领域

广泛应用于空分制氮、储存、化工流程、机械制造、医疗设备、电子行业、建材行业有防爆场所的快速检测分析。