

# 天桥区大蒜冷库设计差昂家 新融制冷 冷库设计

产品名称	天桥区大蒜冷库设计差昂家 新融制冷 冷库设计
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

## 产品详情

小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板，硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯yi烯做保温料，冷库设计，库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合，密封性好装拆搬运方便，现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见xiao快。小型冷库选配先进的制冷机组，库容量与制冷设备匹配全理，降温速度快，省电节能，且全部自动化操作，运作安quan可靠。

制冷机组是小型冷库制冷设备的核心，常用小型制冷机组通用的机型选用先进的氟机制冷设备，氟机制冷设备多利用对环境影响小的制冷剂R22和其他新型制冷剂。氟机制冷设备一般体积小、噪音小、安全ke靠、自动化程度高、适用范围广，适于乡村小型冷库用制冷设备。

制冷机组的制冷机是制冷设备的核心，常见的压缩式制冷机有开放式、半封闭式和全封闭式之分。全封闭式压缩机体积小、噪音低、耗电少、高xiao节能。它是小型冷库的首xuan机型，由全封闭式压缩机为主组成的风冷式制冷机组，可以做成象分体空调那样的形式，在墙壁上挂装。

聚氨酯复合板的技术优势:

保温:

Aji复合板是有机保温材料中导热系数低( 0.022)，5cm厚的Aji聚氨酯复合板相当于1m厚混凝土的隔热效果。Aji聚氨酯复合板是实现我国建筑节能75%目标的理想保温产品

强阻燃:

Aji复合板经1000 火焰30分钟烧不穿。

耐候性持久:

Aji复合板经过6个月以上的耐候性检验，各项性能稳定，可与建筑同寿命。

尺寸稳定性好；

Aji聚氨酯复合板抗压强度达到200kp以上，板材耐温变性能好，不变形。

低碳环保：

Aji聚氨酯复合板采用生物基原料，无氟发泡，不采用国家禁止或限制使用的有害物质，绿色环保。

冷库制冷系统的挑选冷库制冷系统的挑选主要是冷库机组与空调蒸发器的采用。一般状况下，济南茶叶冷库设计公司，小冷库采用全封闭压缩机为主导。因全封闭压缩机输出功率小，价钱相对性划算;中小型冷库一般采用半封闭式压缩机为主导;大中型冷库采用半封闭式压缩机，在采用时，也可考虑到采用氨制冷机组，由于氨制冷机组输出功率大，市中区小型冷库设计公司，并可一机要用，但冷库建造及管理方法较为繁琐。在空调蒸发器的采用时，天桥区大蒜冷库设计差昂家，高温冷库以采用工业冷风机为空调蒸发器，其特性是减温速度更快，但易导致冷收藏品的水份耗损;中、速冻库采用无缝管制做的挥发管槽为主导，其特性是控温效果非常的好，并能适度蓄冷。

天桥区大蒜冷库设计差昂家-新融制冷(在线咨询)-冷库设计由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新融制冷——您可信赖的朋友，公司地址：临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场，联系人：王经理。