

## 2.4G无线教学音箱教室会议室扩声可手持可头戴可颈挂

产品名称	2.4G无线教学音箱教室会议室扩声可手持可头戴可颈挂
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	299.00/台
规格参数	品牌:康美音响 型号:4G-50W 功率:30W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

### 2.4G无线教学音箱教室会议室扩声可手持可头戴可颈挂扩声系统参数（CK-138+MT-101）

#### 功能效果

- 1.集功放音箱无线话筒为一体
- 2.安装简单，不费力
- 3.管理方便，不操心
- 4.可手持可头戴可颈挂，自由讲解转换
- 5.轻声讲，清晰听，救嗓护耳
- 6.清音磁化技术，让扩声情感更丰富
- 7.强大物理性抑制啸叫技术
- 8.话筒电量显示
- 9.隐藏式功能推子调节

10.话筒强切功能，便于插播讲解

11.左右声道设计

12.木质腔体结构，让声音更清晰丰厚

1、智能话筒组件：

智能话筒参数

工作频率：使用频率：2402 - 2482MHz（81信道）

配对方式：自动扫描、配对、锁定,具备近距离优先连接机制，对频接收距离3M左右，对频接收时间也控制在3S以内；任意一个话筒可以与任意一台主机匹配使用

话筒咪芯：高灵敏度 42dB，拾音距离可达30公分以上且不易啸叫

反馈抑制：采用分量移频技术和结构抑制技术（非DSP处理）

使用方式：可手持可头戴一体式（可转为颈挂式），自由转换

其他功能：带3.5话筒插孔输入，话筒电量显示，音量独立加减键

话筒电池：内置锂电池，480mAh

使用时间：7~8小时

工作距离：15米左右（室内）

2、条形音响套件

音质效果：

1) 具备噪声及回音消除功能，在立体声音量大时无噪声、无电流声、无回音及无共振；

2) 静音接收时，在麦克风音量大时无噪声及电流声(距离音箱30公分内)；

3) 音量在距离音箱3米时高于70db且不啸叫（采用硬件分量移频技术，非DSP移频处理，充分保证产品音质还原性）；

4) 音质清晰，人声穿透力强（现场测试同等拾音距离、同等音量、同等听音距离，人声清晰度要高于同类产品）；

条形音响参数：

输出功率：30Wx2

声道：左右声道立体声设计

输出阻抗：4欧姆 频率响应：50 Hz ~18 KHz。 灵敏度：91 ± 3 dB。

喇叭类型：3.5寸全频 × 2，2寸高音 × 2 音  
量：采用隐藏式推子x4（音乐音量、话筒音量、混响效果、高低音调节）

输入端子：带3.5插孔音频输入，3.5插孔音频输出，6.35话筒插孔输入

箱体尺寸：910\*110\*102mm

## 2、音箱组件

主副音箱参数：

接收频率：2408 - 2480MHz（81信道）。

配对方式：自动扫描、配对、锁定,具备近距离优先连接机制。

频率响应：40 Hz ~18 KHz。 灵敏度：91 ± 3dBm。

拾音距离：60CM

续航时间：7~8小时

额定功率：30W\*2（大功率60\*2）

频率响应：40 Hz ~18 KHz，± 3db。

音量：立体声和麦克风独立音量旋钮。

输入控制：交流声电子监控开关，带降噪切换功能

扬声器类型：5寸全频中低音X1 3寸高音X1

外部调钮：音频音量 × 1 高低音量 × 1 麦克风音量 × 1

外部端子：有线麦克风 × 2 音频输入 × 1 音频输出 × 1

含有物理分量移频抑制啸叫功能

话筒使用方式：手持式（可扩展头戴式和颈挂式）

箱体：木制箱体

尺寸：280\*160\*170mm

