

# 不锈钢保温烟囱供应 云白华鼎 安阳不锈钢保温烟囱

产品名称	不锈钢保温烟囱供应 云白华鼎 安阳不锈钢保温烟囱
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

## 产品详情

由于国家整治燃煤小锅炉，加快了重点行业烟囱排烟改造，也就使得其配套的不锈钢烟囱迅猛发展起来。双层不锈钢烟囱是我们中航波纹管公司生产的新产品，其结构组成主要由直筒，安阳不锈钢保温烟囱，伸缩节，长度调整管，三通，弯头等标准管件和V形夹，不锈钢保温烟囱供应商，固定支架，吊架等固定件组成。可以按用户要求组合成任意走向的管道和烟囱，每个标准管件都由内外筒组成，之间形成的空腔，添隔热材料或者形成空气夹层达到隔热的目的。

不锈钢烟囱的每个部件内、外筒及隔热材料出厂前组装为一体，现场安装时，只需拧紧螺钉即可，无须现场焊接、铆接，使安装方便、快捷。

### 2、烟囱的运行温度

温度也是影响烟囱防腐效果的重要因素之一，所以要特别关注。一般烟气经过脱硫的话，温度会在五十度左右；如果经过GGH后，温度就可以达到八十度左右；如果正巧FGD不能正常投运的话，烟气温度会高达一百三十度左右。可见，烟囱的运行温度是有变化的，不锈钢双层烟囱保温，所以我们实施的防腐层一定要具备这种可以承受不同温度的反复作用的能力，以免因为温度对防腐层产生破坏，影响防腐效果。

### 工程质量目标及措施

- 1 材料的质量一定要符合设计及规范要求，要有合格证和试验报告。
- 2 砂浆和砼事先有试配比通知单，施工中要计量准确，按规定留设试块，检测砂浆和砼强度。
- 3 砌筑先排底，按规范排好缝，砂浆饱满度要求达到95%以上，要经常用靠板靠，线锤吊，水平尺测平，圆度规(轮度板)测圆。

4 认真开展自检、互检、专职检的三检制，边干边检，做好原始记录，严格按照规范和操作规程要求进行施工。

5 认真计算好各个高度的烟囱直径，便于随时抽检，严格控制标高、轴线，做好书面和口头质量交底工作。 [4]

不锈钢保温烟囱供应-云白华鼎-安阳不锈钢保温烟囱由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。不锈钢保温烟囱供应-云白华鼎-安阳不锈钢保温烟囱是苏州云白华鼎烟囱工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈明凡。