

支耳式蝶阀815,,850,美标蝶阀,进口,上海,阀门,价格,参数

产品名称	支耳式蝶阀815,,850,美标蝶阀,进口,上海,阀门,价格,参数
公司名称	上海祝富阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢123室
联系电话	86-02151079178 13681810483

产品详情

支耳式蝶阀815,,850,美标蝶阀,进口,上海,阀门,价格,参数

一、用途及特点：

815、830系列蝶阀的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心结构，而815、830L系列蝶阀的主要结构特征为阀体周边带凸耳且设计成带螺孔单法兰结构。815、830系列蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道上。其特点为：由于采用的是三偏心结构，密闭性能可靠，确保开启时蝶板不接触密封座，消除了密封座不均匀负载，延长了使用寿命、确保可靠的密封性能，具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。

二、采用标准：

设计标准：API609-83

法兰连接尺寸：ANSI B16.5

结构长度：ANSI B16.10-1992

压力试验：API598-82

三、主要零件材料：

零件名称	材料
阀体	WCB, 304,31 6,31 6SS,
蝶板	WCB, 304,31 6、 31 6SS,
阀杆	316、 2Cr13、 1Cr18N
密封圈	31 6、 氟塑料
填料	柔性石墨、 氟塑料

蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀，同时也可用于低压管道介质的开关控制

蝶阀(英文：butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90 °，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。

工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称通径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

蝶阀的优点

- 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。
- 2、结构简单，体积小，重量轻。
- 3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。

- 4、低压下，可以实现良好的密封。
- 5、调节性能好。

蝶阀的缺点

- 1、使用压力和工作温度范围小。
- 2、密封性较差。

代理进口阀门有：

美国CARO卡罗国际集团、德国FRING福林、英国UK(优科)阀门国际有限公司、德国TOP(托普)阀门、德国（ROTORC）罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽（KITZ）、日本阀天（VENN）

上海祝富阀门有限公司—蝶阀类产品

- 【手柄法兰式蝶阀】 【对夹式蜗轮软密封蝶阀】
- 【蜗轮软密封蝶阀】 【蜗轮硬密封蝶阀】
- 【蜗轮对夹式硬密封蝶阀】 【铸铁防结露蝶阀】
- 【焊接式硬密封蝶阀】 【法兰式伸缩蝶阀】
- 【电动法兰式伸缩蝶阀】 【气动法兰式伸缩蝶阀】
- 【电动对夹式硬密封蝶阀】 【对夹式电动软密封蝶阀】
- 【电动法兰式通风蝶阀】 【气动通风蝶阀】
- 【手动通风蝶阀】 【蜗轮传动通风蝶阀】
- 【气动对夹式硬密封蝶阀】 【对夹式气动软密封蝶阀】
- 【美标凸耳式蝶阀】 【消防专用信号蝶阀】
- 【蜗轮对夹式衬胶蝶阀】 【法兰式衬胶蝶阀】
- 【对夹式衬氟蝶阀】 【法兰式衬氟蝶阀】
- 【加长杆对夹式蝶阀】 【加长杆美标蝶阀】
- 【长杆式法兰蝶阀】 【电动塑料蝶阀】

【气动塑料蝶阀】 【卫生级焊接式碟阀】