

# 钢结构耐酸碱环氧树脂防腐涂料厂家电话

产品名称	钢结构耐酸碱环氧树脂防腐涂料厂家电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

钢结构耐酸碱环氧树脂防腐涂料厂家电话

技术要求：

项目

指标

颜色及外观

平整

密度

1.3-1.5g/cm<sup>3</sup>

抗压强度，MPa

60-90

抗拉强度，MPa

11-14

结合强度，Mpa，与钢铁

1-2

结合强度，Mpa，与瓷砖和水泥

2.3-4.9

收缩率

0.2-0.4%

耐80%磷、硫酸、31%盐酸、10%硝酸和醋酸、20%铬酸、强碱、乙醇、汽油

合格

耐水性(浸于室温为 $25 \pm 1$  的蒸馏水中)48h

无明显变化

干燥时间，h

不大于

表干（常温）

2

实干（常温）

24

施工参考：

1、 两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完。高涂膜厚度250um/道。

2、

施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥。

3、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的包装桶必须盖严，以免成胶变质。

4、

可以常温自干，每遍漆涂装间隔至少24h。喷涂或刷涂均可。5 以上施工。可少量添加配套稀释剂。