

# 沈阳丁基止水胶泥

产品名称	沈阳丁基止水胶泥
公司名称	沈阳 新阳光 采光板有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	沈阳经济技术开发区沙岭
联系电话	013478884418 13478884418

## 产品详情

沈阳新阳光建材是一家集研发生产经营于一体的采光屋面配套构件生产厂家，我公司主要生产采光板、阳光板，我公司生产的双星胶泥是采光板防水密封不可缺少的部件，近年来得到了越来越多业内人士的认可。您的满意就是我们的追求！欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系，我们将本着用最好的产品，为用户提供最好的服务为宗旨，竭诚为您服务！

### 一、产品概述：

钢结构防水胶带是以丁基橡胶为主要原料,配以其他助剂,通过先进工艺加工制成的一种终生不固化型自粘防水密封胶带,对各种材质表面都有极强的粘结力,同时具有优良的耐候性、耐老化性及防水性,对被粘物表面起到密封、减震、保护等作用。该产品完全不含溶剂,所以不收缩、不会散发有毒气体。因其终生不固化,故对被粘物表面热胀冷缩和机械形变有极佳的追随性,是一种极为先进的防水密封材料。

二、用途： 1) 钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接,及落水天沟连接处的密封。

2) 门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水。 3) PC板、耐力板的安装。

4) 汽车门窗防水薄膜粘贴、密封抗震。

5) 单面胶带还可用于屋面、车厢等渗漏部位的修补。

三、性能和优点：

1) 终生不固化,可保持永久柔韧性,能承受一定程度的位移。

2) 极佳的防水密封性与抗化学腐蚀性,抗紫外线(日照)能力强,达20年以上的使用寿命。

3) 使用方便,用量准确。

四、颜色：

标准色为灰色、黑色和白色(其他颜色可根据用户需求提供)。

五、包装、产品规格、类型：

纸箱包装300\*300\*270mm,产品规格可按客户需求生产,有单面无纺布、单面铝箔丁基防水胶带,双面丁基防水胶带,双面丁基夹PE网防水胶带等类型。

六、主要技术指标： 项目 单位 检测值

基本成分 单组份丁基橡胶 耐热性90 ，2h无流淌 低柔韧性-40 无裂纹 持粘力 钢球 13.5  
伸长率%420 恢复率% 75 透湿度g/平方米24hr 0 密度g/平方厘米 1.35 ± 0.05  
剥离强度铝板N/cm33.9 彩钢板N/cm35.5 [水泥](#)沙浆板N/cm38.6 铜板N/cm34.1 玻璃板N/cm37.3

注:1) 除低温柔韧性外，以上其他性能检测条件为23 。

2) 本产品使用寿命20年以上，以抗U.V100小时为一年。 七、注意事项：

- 1) 使用前请把被粘板材表面的水、油、灰尘等污垢清除。
- 2) 胶带需存放在干燥阴凉处，避开热源、直晒或雨淋。
- 3) 产品属自粘型材料，一次粘贴到位能达到最佳防水

电话：13478884418 王经理