

外墙保温免拆建筑模板设备选择鑫环更省心

产品名称	外墙保温免拆建筑模板设备选择鑫环更省心
公司名称	德州鑫环机械设备有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	产量:2800平方 用途:外墙一体板生产 规格:4500*500*600
公司地址	时集镇十字路口南100米路东
联系电话	13455180021

产品详情

外墙保温免拆建筑模板设备选择鑫环更省心

fs免拆一体板设备简介（鑫环）

一．Fs免拆保温建筑模板设备生产工艺及建厂条件：

1. 生产规模

年产FS复合保温模板20万平方米。

2. 建厂条件

需要生产场地,生产车间500平方米,养护车间300平方米,水电配套齐全。

3. 生产设备

自动上料系统，自动计量系统，搅拌平台，下料斗，铺料装置，滚压装置，抹平装置，自动化生产线,自动切割网格布设备,自动码垛机设备等。

二．产品特点：防火：不燃性能到要求；

防水：不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变形、变软、发霉或腐烂；

超强：抗冲击、抗折、抗弯、强度高、具有良好的韧性和刚性；

稳定：湿膨胀率、热收缩率、以及干燥收缩率和挠度低，性状稳定不变形；

隔音：有良好的隔声性能；

耐久：不泛霜返卤，强度随时间递增，使用寿命长；

易装：可锯、可粘、可钉、可挂；

环保：不含有害物质，对人体无害；

适用范围：特别适用于一些大型的人员密度大的、对防火性能有极高要求的公共建筑如会议中心、展览馆、体育馆、剧院等。

fs现浇混凝土复合保温板设备是全自动PLC编程，达到了一个电控自动化，从上料到出板只需要7-10个人就可以操作，日产达到1500-2000平方。有施工图籍和技术规程。

推广的外墙保温的黄金项目。也是外墙外保温的技术大变革，FS一体化自保温体系是新外墙外保温材料。使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到节能75%标准，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米65元，按照现在传统工艺节省成本30%企业利润相当可观，生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长53米。自重51吨。生产需要2000平米以上场地。免费技术培训。