

# YQS200海水电动机 防水型 三相异步机 卧式 高温 奥特泵业

产品名称	YQS200海水电动机 防水型 三相异步机 卧式 高温 奥特泵业
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:YQS 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

YQS200海水电动机适用于不含易燃、易爆或腐蚀性气体的一般场所，该泵型也可以卧式使用，适用于工矿抢险、河道、水池、大型喷泉景观等，噪音小、节能，更好应用于实际需要。

### 技术参数：

- 1、YQS200海水电动机引出电缆处端电压为 $380(1 \pm 5\%)V$ ，频率为 $50(1 \pm 1\%)HZ$ （其它电压或频率须特殊订货）。
- 2、YQS200海水电动机运行电流不得大于铭牌上的标定值（即额定电流，配套厂家和用户在选择和调试潜水电泵机组的电源控制设备时，应特别注意）；
- 3、应选用合适的控制方式（可实现电机的过载、欠压、断相运行的保护并可根据水位自动控制水泵的起停）；
- 4、为连续工作制（S1）。两次起动时间间隔不得小于10分钟；
- 5、应可竖直使用，也可卧式使用（须特殊订制）；

### YQS200海水电动机结构形式：

- 1、YQS200海水电动机由定子、转子、上下导轴承、下连接法兰、底座、轴伸密封装置等组成。

2、YQS200海水电动机各止口连接处采用密封圈密封；轴伸密封根据水质含砂量多少，选择不同方式的密封装置。

3、电动机下部装有橡胶调节囊，其作用为当电机内部热胀冷缩时及电机外部水位高低变化时，用以平衡电机内腔与水的压力。

4、电动机定子绕组采用耐水绝缘线，有良好的绝缘能力，绕组线与JHSR型电缆连接。

5、潜水电机上、下导轴承座内装有轴瓦，转子下部装有止推轴承。止推轴承由上、下止推轴承及滑板组成，用于承担轴向力。

YQS200海水电动机主机（包括3米引缆），电缆的接头绝缘粘带（包括聚氯乙烯粘带、自熔乙丙胶带、丁基橡胶自粘带）使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，木箱包装。