

徐州xps挤塑板保温板 地暖挤塑板厂家

产品名称	徐州xps挤塑板保温板 地暖挤塑板厂家
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	240.00/立方米
规格参数	规格:1200*600*100 密度:30kg/立方米 等级:B1级
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

徐州xps挤塑板保温板介绍：以ps为原材料，采用挤塑工艺加工而成的具有保温隔热、防水防潮效果的板材，广泛用在建筑外墙、屋面、室内地暖地坪等各处，是一种节能、环保的建筑材料。

徐州xps挤塑板生产车间安全管理制度

- 1、Xps挤塑板保温板车间生产的产品要摆放整齐有序，留出人员和车辆运输通道，地面不得有油渍和水，确保车间地面整洁。
- 2、车间电源开关、照明灯具、接线盒、角磨机、加热设备等供电设施出现破损，要暂停使用，并告知管理人员进行维修或更换
- 3、Xps挤塑板车间内严禁打闹，做危险游戏，严禁吸烟，严禁酒后上岗作业。
- 4、生产作业时严禁乱窜，各岗位人员应坚守自己的工作岗位，因乱窜造成的经济损失，照价赔偿；因乱窜行为导致的安全事故，本公司不负任何责任
- 5、实施吊装作业时，作业人员要按其中作业操作规程操作，由专人指挥，相关人员带好防护用具，以免发生安全事故

6、车间配备的灭火设施和器材应按期检查。

徐州xps挤塑板保温板的用途：

- 1、用于建筑屋面，封顶做完防水后，铺设一层xps挤塑板，起到保温隔热隔音等作用，本地区常用10公分以上的厚度。
- 2、用于室内地坪地暖，是安装地暖专用挤塑板，先铺设一层徐州xps挤塑板保温板，在板材上铺设暖气管道，既能有效隔热，让尽可能多的热量保留在室内，又容易固定管道，与水泥地基相比，施工时间短。
- 3、用于外墙保温层，现在多为一体化装配保温板，以xps挤塑板为芯材，在工厂内做好双面涂层，刷胶黏剂以及铺设网格布，减少现场施工量，也能有效增加板材的防火等级。
- 4、徐州xps挤塑板有较好的防潮作用，所以多用于地下室以及地基外围的防潮保护。
- 5、用于冷库建设中，铺设双层保温挤塑板，有助于冷库节能环保。