

# 报知机J-SAP-HCP-C(SCI)手动火灾报警按钮

产品名称	报知机J-SAP-HCP-C(SCI)手动火灾报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:报知机 型号:J-SAP-HCP-C 产地:日本
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 报知机J-SAP-HCP-C(SCI)手动火灾报警按钮

#### 一，介绍：

J-SAP-HCP-C(SCI)型手动火灾报警按钮采用报知机 ESP 智能通讯协议。J-SAP-HCP-C(SCI)在前面板外壳的右上角配置了一个红色 LED 灯，在正常监视时闪亮；报警时常亮。按钮通过按压符合标准的非易碎元件（塑料）启动；启动后，产生一个别 ESP 中断，使控制器快速接收火警信号并报警。按钮内置有测试功能，通过测试钥匙从按钮下方插入进行测试。两个接线端子块使回路接线非常简单、方便。

按钮用 TCH-C100 便携式地址编码器快速编码并且按钮可以嵌入安装。

#### 二，规格

名称：手动火灾报警按钮

型号：J-SAP-HCP-C(SCI)

执行标准：GB19880 - 2005

工作电压：17 - 41VDC

监视电流：220  $\mu$  A

报警电流：5mA

通讯方式：ESP 数字通讯协议，双线总线方式

工作温度：-10 - +50

储存温度：-30 - +60

大湿度：98%RH - 非结露（40 ）

IP 防护等级：IP24 颜色：红色

外壳材质：改性聚苯醚

重量：J-SAP-HCP-C(SCI) : 110g SR3T/TJ(CN) : 75g

尺寸：J-SAP-HCP-C(SCI) only : W89 × H93 × 27.5 mm

SR3T/TJ(CN) : W89 × H93 × 32 mm

三，特点：

快速响应

配置状态监视灯

标配非易碎元件

用 TCH-C100 便携式编码器编址

嵌入或表面安装