

# 柔性塑料表面可燃性测试ASTM E 162

产品名称	柔性塑料表面可燃性测试ASTM E 162
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

ASTM E 162-2009 Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source 柔性塑料

Test Clause	Requirement
Conditioning	Predry specimens for 24 h at 140 °C (23 ± 3 ° C) and a relative humidity of 50 ± 5%.

Sample Required:  
8 pieces, 6 " (152mm) wide by 18 " (457mm) long by maximum 1/8 " (25.4mm) thickness , 8 片 152mm × 457mm × 实际厚度  
Note: 1) 试样数量\*少需要4组, 由于标准要求\*少要4组有效的试验结果, 所以为了安全起见, \*\*提供8组。2) Materials tested on that substrate.对于在实际应用中有确定的应用基材,测试中应该应用到这种指定的基材上。3) Flexible materials (255 by 560-mm), 对于软质材料, 提供尺寸为255 by 560-mm。4) 对于其他特殊情况, 单独咨询

Turnaround time: normal ( 9 working days)

Sample Report 报告样本 : Sample for reference 参考图片: