

报知机CHP-SCI型短路隔离器

产品名称	报知机CHP-SCI型短路隔离器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:报知机 型号:CHP-SCI 产地:日本
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

报知机CHP-SCI型短路隔离器

1. 用途功能

CHP-SCI 型短路隔离器用于报知机系统回路中，当回路总线发生短路时，隔离器自动隔离短路部位，保护回路上的设备和主机元件。

2. 技术规格

型号：CHP-SCI

静态电流：800 μ A

工作环境温度：-10 ~ +60

外形尺寸：W30 × H202 × D64mm

占用地址：不占地址

重量：约 170 克

颜色：白色

3. 安装方法

CHP-SCI 型短路隔离器采用底座螺丝固定，隔离器与底座通过楔子固定的方式安装。如下图所示

4. 端子说明

总线隔离器的 SO、SC 端子侧发生短路时，该警戒区域的总线隔离器动作，隔离短路部位。

短路恢复后，隔离部位将自动连接，恢复正常监视状态。

总线隔离器的 S、SC 干线侧发生短路时，系统报传输故障。

5. 接线方法

CHP-SCI 短路隔离器采用压接接线方式，请按如下步骤连接外部线路：

（1）电线接入方法

请将电线的被覆长度设为 10mm。

请将电线按照不露出端子孔的标准接入。难以接入时可使用改锥等工具按下白色

方块同时接入（见图 1）

接入后试着拉动电线以确认接入是否牢固（见图 2）。

（2）取下电线的方法

使用改锥等工具在按下白色按钮的同时拉出电线（见图 3）。