

# 建筑用木塑复合低发泡挤出型材-低温落锤冲击测试

产品名称	建筑用木塑复合低发泡挤出型材-低温落锤冲击测试
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网入驻的检测机构业务覆盖全检测行业。在线一对一服务。检测报告按时按质送到手，坐享报告配送服务：在百检平台上，客户从订购服务到提交委托信息到\*后支付检测费用全都可以在线完成,不用出门就可以完成报检流程。报告按时按质送到手。百检平台致力于为企业及个人提供检测服务，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化检测服务。

1 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB44/T 563-2008 重金属含量

2 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB44/T 563-2008 甲醛释放量

3 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 邵氏硬度

4 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB44/T 563-2008 外观

- 5 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 24h吸水厚度膨胀率
- 6 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 低温落锤冲击
- 7 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 四点弯曲强度
- 8 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 密度
- 9 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB44/T 563-2008 尺寸偏差
- 10 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 直角度
- 11 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 表面耐磨性
- 12 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 边缘不直度
- 13 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 四点弯曲模量
- 14 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 板面握螺钉强度
- 15 建筑用木塑复合低发泡挤出型材DB 44/T 563-2008 翘曲度