

ZMK-QD风门气动控制装置,矿用风门气控联锁装置

产品名称	ZMK-QD风门气动控制装置,矿用风门气控联锁装置
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 用途:矿用 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

ZMK-QD风门气动控制装置，矿用风门气控联锁装置，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等，电磁阀控制电压DC12V，电控风门主机ZMK127-Z的控制电压127V，矿用气动风门控制装置组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭，气源压力：0.2MPa~0.7MPa；

煤矿井下风门气动控制装置，气控箱气管连接简述：风门气控装置置配件:一个气控箱，四对开关，四个气控箱，二条气缸，一盘气管，四个防爆按钮，气源管路中的气压通过1#气控箱的1（12气源接口）进入干湿分离滤芯内，经过过滤的气从2#气控箱的1（12气源接口），进入风门控制箱及气缸内，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接（1-1，2-2，3-3，4-4）。

每组由四道单式风门主体、四套气动控制装置、两套气缸传动机构和一套气动闭锁机构组成，每道风门为单扇门，其中两道为正向风门，两道为反向风门，两道正向风门配气动装置，为常闭状态，两道反向风门为常开状态。正向运用气缸拉动门扇，使风门打开或关闭，反向风门为纯手动风门，利用人力打开或关闭。正反向风门均不得可配备透视窗或其他影响风门强度的孔洞。