

# 供陕西免烧砖机陶粒砖机水泥砖机砖机设备

产品名称	供陕西免烧砖机陶粒砖机水泥砖机砖机设备
公司名称	天津市建丰液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县开发区立交桥西200米路南
联系电话	29891881 18302223148

## 产品详情

### 一) 主要技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	90KN
2	震动频率	5000次/分钟
3	振幅	15mm
4	噪音	85db ( A )
5	震动时间	8秒/次
6	外形尺寸	5800*2200*2900 ( mm )
7	装机容量	40KW

8	整机重量	8吨
9	最大压力	20吨
10	托板尺寸	1200*850*30 ( mm )
11	操作人数	11人
12	用地面积	5000平米

### (三) 适量砖型及产量：

制品规格长*宽*高 ( mm )	成型数量	每小时生产量	生产周期
空心砖 390*190*190	10块	2400块	15秒/次
标砖 240*115*53	51块	10000块	15秒/次
多孔砖 240*115*90	24块	5760块	15秒/次

### (四) 设备简单介绍：

JF-QT10-15B型设备是在JF-QT10-15A型设备的基础上，通过客户的反馈意见，经过我厂设计及工作人员不断创新、改进而生产出来的，经过近2年的实际使用，该型号设备无论是从产量上还是从设备的稳定性上都较以前的JF-QT6-15A型有了很大的提高，相对于其他厂家的同类产品也有明显的优势，深得广大用户的好评与信赖。

该机型主要特点是：该设备采用全自动电脑系统控制，在原有JF-QT6-15A型设备基础上，增加了变频器，原有PLC采用纯日本进口，并引用日本技术在全自动控制程序上对以往设备做了很大的调整，使设备程序的稳定性甄于完美。同时，在保证设备稳定性的前提下，通过不断改进，设备的震动力及震

动频率增大，配合独到的液压及辅助系统，使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高，弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够，人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。该设备更换模具可以生产各种型号尺寸的空心砌块和标准砖，达到了一机多用的效果，免去了您想生产不同产品而增加设备所造成的资金浪费。

通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了自动化作业，大大节省人工，由于生产出的制品的密实度高，所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛，大大节省人力，并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题，因为咱们的设备生产标准砖只需要托板50块左右。由于该机型大部分配件采用国内甚至国际上领先的优质产品，所以设备在价格上相对其他厂家生产的同类产品稍高一点，但就设备的稳定性来说，不是一般的同类产品可以达到的。由于设备的稳定性好，故障率低，减少使用过程中维护及更换零部件费用，在加上免去不必要的维修时间，提高生产效率，增加了产值，所以综合起来看该设备相对于其他同类产品还是物超所值的，主要适用于大、中型的企业。

(联系电话：18302223148，QQ:1697544132)