

上海岩石压碎指标值检测岩石抗压强度检测

产品名称	上海岩石压碎指标值检测岩石抗压强度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

建筑碎石/卵石常规检测项目：

表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。

检测标准：

《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

检测概述：

卵石或碎石则要求按2.36毫米、4.75毫米、9.5毫米、16.0毫米、9.0毫米、26.5毫米、31.5毫米、37.5毫米、53.0毫米、63.0毫米、75.0毫米、90.0毫米各筛的累计筛余量达到规定的某一连续粒级的颗粒级配。也可以筛分出单粒级的颗粒级配要求的卵石和碎石。单粒级的卵石和碎石一般用于组合成具有要求级配连续粒级；它也可与连续粒级的卵石或碎石混合使用，以改善它们的级配或配成具较大粒度的连续粒级。

碎石/卵石检测标准:

表观密《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

堆积密度和紧密密度《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

紧密空隙率《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

颗粒级配《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

含泥量《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

泥块含量《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

针片状颗粒含量《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

压碎指标值《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

岩石抗压强度《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

含水率《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

吸水率《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）