

西门子低压断路器代理商/深圳

产品名称	西门子低压断路器代理商/深圳
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

有一种力量，正在支持我们前行，源于博大精深，同心致远。浔之漫智控技术（上海）有限公司长期低价销售西门子PLC200.300.400.S1200.S1500.ET200.Smart200，6SE70变频器.70备件.6SY7000/7010.C98面板，6RA70/28/24直流调速器，6XV电缆，6EP电源，3RW30/40/44软启动器，6AV人机触摸屏，LOGO!，6SL系列G110.G120.S120.V10.V20，MM440/430/420变频，6DR阀门定位器，7ML.7ME.7MF.7MH仪表仪器，6FC.6SN伺服数控，电机等西门子系列产品SIPLUS PS E202U 冗余模块概述SIPLUS PSE202U 冗余模块用于将并行运行的两个 SIPLUS 稳压电源解耦。当一个电源出现故障时，将会可靠保持 24 V 电源。注：SIPLUS extreme 产品基于西门子标准产品。此处的内容摘自相关标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。SIPLUS PS E202U 冗余模块

订货号基于

6EP1 961-3BA21

环境温度范围

0 ... +60 °C

防护涂层
技术规格
环境条件
相对湿度

印刷电路板和电子元件的涂层
除环境条件外，也同样适用标准产品的技术数据。

生物活性物质，符合 EN 60721-3-3

100%，允许有冷凝/结霜。不允许在结露状态下进行调试。
Class 3B2 霉菌和真菌孢子（动物群除外）。运行期间，不使用的接口必须插上插头盖！

化学活性物质，符合 EN 60721-3-3

机械活性物质，符合 EN 60721-3-3

气压（取决于指定的*高正温度范围）

Class 3C4（包括盐雾），符合
EN60068-2-52（严重程度

3）。运行期间，不使用的接口必须插上插头盖！

Class 3S4，包括沙/尘土。运行期间，不使用的接口
必须插上插头盖！

1 080 ... 795 hPa (-1 000 ... +2

000 m)参见“环境温度范围” 795 ... 658 hPa

(+2000 ... +3500 m)降容 10 K 658 ... 540 hPa

(+3500 ... +5000 m)降容 20 K