

高温箱式电阻炉 SK-12-16

产品名称	高温箱式电阻炉 SK-12-16
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:1600度 传感器:B型 加热方式:硅钼棒加热
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

高温电阻炉(马弗炉) AFD-12-16

用途概述：供实验室、工矿企业、科研单位、院校作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧板制成，表面喷塑工艺处理，炉门采用侧开式结构。
- 2、钼棒加热元件，直接在炉膛内安装，热利用率高。
- 3、电阻炉保温材料选用轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉，使其蓄热量和导热

系数减少致使炉膛蓄热量大升温时间缩短，表面温升高，耗电量也大大降低 技术参数：

型 号： AFD-12-16

控温方式： 微电脑多波段控温型

工作电压： AC380V 50Hz

额定功率： 12.0KW

额定温度： 1600度

升温时间： 360

容 积： 13L

工作室尺寸： 400X200X160mm (深X宽X高)

外形尺寸：1000X770X960mm（长X宽X高）

净重：335KG

毛重：400KG