

MGQI-64 DN20-矿用防爆电动球阀 MGQI-64 DN25

产品名称	MGQI-64 DN20-矿用防爆电动球阀 MGQI-64 DN25
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品名：球阀:型号：MGQI64DN 品牌：恒菲:材质：不锈钢 铸钢 产地：上海:包装：木箱
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

矿用防爆电动球阀 MGQI-64 DN25概述: 隔爆型电动球阀是一种由球体旋转而开闭水路的新颖矿用隔爆型电动球阀(以下简称电动球阀),由于其适应的供水压力范围广、不受泥沙、污水影响、供水通径大、工作过程中通电时间短、工作稳定可靠、是一种代用电磁阀的理想替代产品。

防爆型式: 隔爆型; 防爆标志: Exd。执行标准: Q/ZLH07-2008、MT/715-1997标准。正常工作条件: 电动阀应在下列条件下可靠的工作: 海拔高度不超过2000m; 环境大气压80-110kPa; 环境温度-20-+40; 周围空气相对湿度不大于95%(25 时); 具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下; 在无显著振动的地方; 在无破坏金属绝缘的气体和蒸气的环境; 在无滴水的地方。三、矿用防爆电动球阀 MGQI-64 DN25是一种由球体旋转而开闭水路的新颖电动阀门,它由数字逻辑控制电路,方向控制电路,电流采样控制电路,工作状态指示电路等组成;接入24VDC电源后,控制端K1、K2有继电器无源点控制球阀的开启与关闭,K1与K2短接球阀打开,K1与K2断开球阀关闭。由电流采样控制电路检测球阀的工作位置,工作状态指示电路指示球阀的工作状态: 球阀旋转开启,绿色LED亮;当开启到设定口径时,黄灯亮(此时电机不耗电);当球阀旋转关闭时,红灯亮(此时电机不耗电)。四.主要技术参数 1. 防爆标志: Exd 2. 输入电压: 24V DC. 3. 工作电流: 70mA DC. 4. 环境温度: 0 ~ 40 5. 环境湿度: 95%RH. (25 时) 6. 大气压力: 80 ~ 110kPa 7. 水压适应范围: 0.2MPa ~ 7.0MPa。 8. 水温适应范围: 0 ~ 60 9. 球阀开启速度: 6s ~ 12s 10