

CE认证欧标槽钢UPN240*85*9.5*13整体热处理

产品名称	CE认证欧标槽钢UPN240*85*9.5*13整体热处理
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPN80-400 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

CE认证欧标槽钢UPN240*85*9.5*13整体热处理 型钢资讯：东北地区铁矿东北的确铁矿主要是鞍山矿区，它是目前我国储量开采量的矿区，大型矿体主要分布在辽宁省的鞍山(包括大孤山、樱桃园、东西鞍山、弓长岭等)、本溪(男芬、歪头山、通远堡等)，部分矿床分布在吉林省通化附近。鞍山矿区是鞍钢、本钢的主要原料基地。鞍山矿区矿石的主要特点：1)除极少富矿外，约占储量的98%为贫矿，含铁量2~4%，平均3%左右。必须经过选矿处理，精选后含铁量可达6%以上。矿石矿物以磁铁矿和赤铁矿为主，部分为假象赤铁矿和半假象赤铁矿。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准

欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准 欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤

UPN80欧标槽钢 80*45*6*8 S235/S275/S355 8.64 UPN100欧标槽钢 100*50*6*8.5 S235/S275/S355 10.60

UPN120欧标槽钢 120*55*7*9 S235/S275/S355 13.40 UPN140欧标槽钢 140*60*7*10 S235/S275/S355 16.00

UPN160欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 S235/S275/S355 18.80 UPN180欧标槽钢 180*70*8*11 S235/S275/S355

22.00 UPN200欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 S235/S275/S355 25.30 UPN220欧标槽钢 220*80*9*12.5

S235/S275/S355 29.40 UPN240欧标槽钢 240*85*9.5*13 S235/S275/S355 33.2 UPN260欧标槽钢 260*90*10*14

S235/S275/S355 37.9 UPN280欧标槽钢 280*95*10*15 S235/S275/S355 41.8 UPN300欧标槽钢 300*100*10*16

S235/S275/S355 46.2 UPN320欧标槽钢 320*100*14*17.5 S235/S275/S355 59.5 UPN350欧标槽钢 350*100*14*16

S235/S275/S355 60.6 UPN380欧标槽钢 380*102*13.5*16 S235/S275/S355 63.1 UPN400欧标槽钢 400*110*14*18

S235/S275/S355 71.8 欧标槽钢UPN240*85*9.5*13淬火是钢铁材料强化的基本手段之一。钢中马氏体是铁基固溶体组织中*硬的相，故钢件淬火可以获得高硬度、高强度。但是，马氏体的脆性很大，加之淬火后钢件内部有较大的淬火内应力，因而不宜直接应用，必须进行回火。电偶腐蚀。不同金属的接触处，因所具不同电位而产生的腐蚀。金属矿产：因制粉机(磨煤机等)要用热废气做干燥风，因此在喷吹烟煤时，应控制磨煤机的出口温度和氧含量小于10%。为防止积煤，煤粉仓、煤粉罐锥体部分角度均应大于70。喷吹烟煤时，应采用氮气(氧含量低于10%)往高炉煤粉罐输送煤粉。同时，喷吹罐用氮气充压。为了防止回火，喷吹罐压力必须高于高炉风压50kPa以上；混合器前喷吹用压缩空气必须高于高炉风压100kPa,以上。此外还应在每个喷吹支管上安装自动切断系统，当经过混合器后的管道内压力低于高炉风压50kPa时，支管上的旋塞阀自动切断，使热风不能倒流入喷吹罐内。