

# 欧标槽钢UPN400\*110\*14\*18，欧洲尺寸标准

产品名称	欧标槽钢UPN400*110*14*18，欧洲尺寸标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPN80-400 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

全规格欧标槽钢UPN400\*110\*14\*18加硼镀锌型钢资讯：另外，高炉操作技术水平也在某种程度上产生影响，日本、宝钢或欧洲一些高炉，在喷吹量提高时中心气流难打开，借助于它们的布料技术能很好地调整边缘和中心气流分布，使未燃烧煤粉在炉内完全气化，高炉也能正常运行生产；而一些原燃料条件差、布料技术不成熟或无良好的布料设施的高炉，就不能长期维持较高的喷吹量。尽管如此，由于未燃烧煤粉大部分在高炉内被充分利用技术的出现，大大推动了喷吹煤粉量的迅速提高。1喷吹烟煤与喷吹无烟煤有何区别？答：虽然喷吹烟煤与喷吹无烟煤都是从风口喷入高炉，用以代替一部分焦炭，但由于两者化学成分不同，要求喷吹操作也有所不同，其主要区别是：烟煤含挥发分高，有自燃及易爆的特性。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质  
米重/公斤UPN80欧标槽钢 80\*45\*6\*8 S235/S275/S355 8.64 UPN100欧标槽钢 100\*50\*6\*8.5 S235/S275/S355 10.60 UPN120欧标槽钢 120\*55\*7\*9 S235/S275/S355 13.40 UPN140欧标槽钢 140\*60\*7\*10 S235/S275/S355 16.00 UPN160欧标槽钢 160\*65\*7.5\*10.5 S235/S275/S355 18.80 UPN180欧标槽钢 180\*70\*8\*11 S235/S275/S355 22.00 UPN200欧标槽钢 200\*75\*8.5\*11.5 S235/S275/S355 25.30 UPN220欧标槽钢 220\*80\*9\*12.5 S235/S275/S355 29.40 UPN240欧标槽钢 240\*85\*9.5\*13 S235/S275/S355 33.20 UPN260欧标槽钢 260\*90\*10\*14 S235/S275/S355 37.90 UPN280欧标槽钢 280\*95\*10\*15 S235/S275/S355 41.80 UPN300欧标槽钢 300\*100\*10\*16 S235/S275/S355 46.20 UPN320欧标槽钢 320\*100\*14\*17.5 S235/S275/S355 59.50 UPN350欧标槽钢 350\*100\*14\*16 S235/S275/S355 60.60 UPN380欧标槽钢 380\*102\*13.5\*16 S235/S275/S355 63.10 UPN400欧标槽钢 400\*110\*14\*18 S235/S275/S355 71.80欧标槽钢UPN400\*110\*14\*18部分中、低碳钢的坯料一般都采用正火热处理。一般合金钢坯料常采用退火，若用正火，由于冷却速度较快，使其正火后硬度较高，不利于切削加工。合金结构钢的牌号按下列规则编制。数字表示含碳量的平均值。合金结构钢和弹簧钢用二位数字表示平均含碳量的万分之几，钢和耐热钢含碳量用千分数表示。平均含碳量