

欧标槽钢UPN220*80*9*12.5，进口S355J2+M材质

产品名称	欧标槽钢UPN220*80*9*12.5，进口S355J2+M材质
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPN80-400 材质:S355J2+M 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

DIN标准欧标槽钢UPN220*80*9*12.5少量入库生产线型钢资讯：N₂+H₂混合气氛烧结材料在较低转速下具有较好的摩擦性能,磨损量很低,且随烧结温度提高呈下降趋势；N₂气氛烧结材料在较高转速下摩擦性能较好,摩擦稳定性好,而且磨损量也较低。在一定转速下,随着制动压力的提高,材料的摩擦系数呈下降趋势,摩擦稳定性系数先升高后下降,磨损量显著增加；较低压力时,磨损主要由粘着机理控制,较高压力时,磨损主要表现为疲劳磨损和剥层脱落。N₂+H₂混合气氛烧结材料在高制动压力下具有较好的摩擦性能,摩擦稳定性,磨损量,且随烧结温度升高先减少后增加,在1000 时。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质
米重/公斤UPN80欧标槽钢 80*45*6*8 S235/S275/S355 8.64 UPN100欧标槽钢 100*50*6*8.5 S235/S275/S355 10.60 UPN120欧标槽钢 120*55*7*9 S235/S275/S355 13.40 UPN140欧标槽钢 140*60*7*10 S235/S275/S355 16.00 UPN160欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 S235/S275/S355 18.80 UPN180欧标槽钢 180*70*8*11 S235/S275/S355 22.00 UPN200欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 S235/S275/S355 25.30 UPN220欧标槽钢 220*80*9*12.5 S235/S275/S355 29.40 UPN240欧标槽钢 240*85*9.5*13 S235/S275/S355 33.2UPN260欧标槽钢 260*90*10*14 S235/S275/S355 37.9UPN280欧标槽钢 280*95*10*15 S235/S275/S355 41.8UPN300欧标槽钢 300*100*10*16 S235/S275/S355 46.2UPN320欧标槽钢 320*100*14*17.5 S235/S275/S355 59.5UPN350欧标槽钢 350*100*14*16 S235/S275/S355 60.6UPN380欧标槽钢 380*102*13.5*16 S235/S275/S355 63.1UPN400欧标槽钢 400*110*14*18 S235/S275/S355 71.8欧标槽钢UPN220*80*9*12.5用于低碳钢，正火后硬度略高于退火，韧性也较好，可作为切削加工的预处理。快速成型的工艺过程具体如下：金属矿产：从冷凝器得到AlCl₃和FeCl₃混合物，送到精制炉内，提温到200 ，保持在4个大气压，加入适量的铝粉，发生如下反应：FeCl₃+Al=AlCl₃+Fe，反应物经过水力旋流器分离出金属铁和AlCl₃，在70 温度下冷凝成固态的AlCl₃，储存供电解用。AlCl₃的电解。电解槽采用双极性多室槽，以降低阳极和阴极的压降，碳阳极不消耗，电解质的成分为:AlCl₃(52%)、NaCl53%、LiCl42%。