

氢气分析仪氩气分析仪气体纯度分析仪气体浓度分析仪

产品名称	氢气分析仪氩气分析仪气体纯度分析仪气体浓度分析仪
公司名称	郑州华格森电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区大石桥清华园SOHO广场BC座12层
联系电话	86-037163629233 15038130709

产品详情

HGAS-H型氢分析仪是我公司采用微流热导式气体传感器与最新微机处理技术相结合研制而成的混合气体中氢含量的在线检测仪器。

运用领域：

石油化工、冶金、电力和空分等行业中混合气体中氢含量的非防爆在线分析或氨分解制氢中氢含量的非防爆在线分析

仪器特点：

采用高性能微流热导式传感器,寿命长、灵敏度高、响应速度快
自带精密过滤器,大大延长传感器寿命 全中文人机对话菜单,操作直观方便
128×64点阵液晶显示,可同时显示氢含量、日期、时间,仪器内部温度等参数
定时自动存储功能,可随时查看存储数据 上下限控制点可在全量程范围内任意设置
报警点可在全量程范围内任意设置 标准的RS232或RS485通讯口,可与计算机实现双向通讯

技术参数： 检测范围：0.00~99.99% (H₂) 0.00~99.99% (Ar) 中间量程可选；
精度：±1%F.S； 分辨率：0.01%； 稳定性：零点漂移 ±1%F.S/7d；
量程漂移 ±1%F.S/7d； 重复性：±1%； 预热时间：15分钟；
响应时间：T90 15秒； 样气流量：200±10mL/min

样气压力：0.05Mpa 入口压力 0.25Mpa； 输出信号：4~20mA或0~10mA DC可选；
触点容量：220VAC, 1A 24VDC, 2A； 工作环境：温度：-10 ~ +45 ；

湿度：90%RH； 工作电源：220VAC±10%，50Hz±5%；(可选24V)

订货须知（用户订货时请注明）2仪器测量范围 2被测气体压力：正压、微压或负压

2被测气体主要成份、杂质量：灰尘、硫化物