

# 钢板止水带

产品名称	钢板止水带
公司名称	衡水泰达橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市北方工业园
联系电话	13603186811 13730521703

## 产品详情

钢板止水带、止水钢板、镀锌钢板止水带 1、 钢板止水带安装采用钢筋固定。在结构钢筋上焊接钢板支撑架，支撑架采用 12的钢筋切割后焊接，（如有剩余短钢筋，则优先考虑短钢筋）一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位。焊接所用焊条的规格及材料性能应符合设计要求。 2、 钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。 3、 镀锌钢板止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。 4、 钢板搭接为5cm，贴合边焊接，钢板交叉部位采用贴合四边满焊，钢板焊缝严密，如发现焊缝不合格或有渗漏现象，应予修整或补焊。 5、 垂直施工缝堵头模采用快易收口网，收口网采用小钢筋固定，焊接于结构钢筋上，（具体见施工缝面指导书）。 6、 钢板安装结束，首先进行自检，然后通知质安科验收，最后由质安科会同监理一同进行验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

钢板止水带、止水钢板、镀锌钢板止水带

销售电话：0318-7087717 18632887717 更多产品信息浏览：

<http://www.hszs.so> 欢迎来电垂询