

钢结构网架支座

产品名称	钢结构网架支座
公司名称	衡水泰达橡塑有限公司
价格	10.00/块
规格参数	
公司地址	河北省衡水市北方工业园
联系电话	13603186811 13730521703

产品详情

钢结构网架支座、橡胶支座、板式橡胶支座 一、钢结构网架支座：包括固定支座、单向、双向三种型式，22个等级，其水平承载力、竖直方向拔力及支座的整体强度均比普通支座有大幅度提高。该系列支座采用弹性减振元件，当水平力大到一定程度后，减振弹簧开始发生弹性变形实现缓冲作用。当结构发生转角时，球芯产生转动，释放上部结构产生的转矩。地震时，刚性抗震措施和柔性减振措施同时发生作用，以抵御巨大的地震输入能量，这样既能保证桥梁上、下结构合理相对位移，减小地震力的放大系数，又使结构保持统一性。该支座可抵御8-11度地震，对高烈度地震区尤其直下型地震区的工程结构有良好的抗震减振作用。 抗震减振支座（网架钢支座）的主要技术性能：

- 1、可承受竖向载荷；
- 2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；
- 3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时不落梁；
- 4、可适应径向、环向的位移要求；
- 5、可适应任意方向的转角要求；
- 6、支座具备良好的减震性能；
- 7、支座整体性能好；
- 8、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀。

二、板式橡胶支座的分类及表示方法 1、根据桥梁板式橡胶支座的结构型式分类如下：

球冠圆板式橡胶支座（TCYB系列）普通板式橡胶支座--- 矩形普通板式橡胶支座（GJZ系列）

圆形普通板式橡胶支座（GYZ系列） 板式橡胶支座 圆形四氟板式橡胶支座（GYZF4系列）

聚四氟乙烯板式橡胶支座--- 矩形四氟板式橡胶支座（GJZF4系列）

球冠四氟板式橡胶支座（TCYBF4系列） 2、板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下：

a、氯丁橡胶：适用温度 + 60 - 25 b、天然橡胶：适用温度 + 60 - 40

c、三元乙丙橡胶：适用温度 + 60 - 45

网址：<http://www.hszs.so> 电话：18632887717 0318-7087717 QQ 1981361675

邮 箱：hstaida88@163.com