

福斯RENOLIN CKC68

产品名称	福斯RENOLIN CKC68
公司名称	深圳市鑫盛兴贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道新牛社区港深国际中心B5-80
联系电话	13265708362

产品详情

福斯RENOLIN CKC68福斯RENOLIN CKC100福斯RENOLIN CKC150福斯RENOLIN CKC220福斯RENOLIN CKC320福斯RENOLIN CKC460福斯RENOLIN CKC680高性能极压齿轮油 转移的功率或扭矩的齿轮箱设计有效地避免过度磨损时，可以发生在高或波动负荷，特别是围绕参考圆，只能执行。齿轮箱的寿命依赖于正确的选择的合适的润滑油。齿轮油的主要功能不只是润滑轴承和齿轮本身，即，以减少摩擦和避免磨损，但也提供防腐蚀保护，冷却和密封。RENOLIN CKC齿轮油含有基础油和精心挑选匹配的添加剂，以保护机器从过度磨损，特别是关键的边界摩擦条件。RENOLIN CKC产品可分为作为纵横润滑油根据ISO 6743-6。RENOLIN CKC系列润滑油的特色是：高压吸收和优异的抗磨损保护 良好的粘度 - 温度特性和优异的低温特性 钢铁和有色金属良好的防腐保护 良好的耐老化 与密封材料的相容性好 低发泡 通过使用表面活性添加剂的摩擦振动避免对 良好的破乳特性 多用途的应用应用：RENOLIN CKC系列润滑油推荐用于所有工业应用中的机械制造商建议的一个CKC类型油使用。高应力的轴承，关节，压力主轴，正齿轮和蜗杆传动齿轮能可靠，有效和经济的润滑在温度高120 。使用这些油，保证了机器的安静和平稳运行，以及佳的运行可靠性。这些油的使用也允许延长换油周期。这一系列的油可以用来理顺成品油库存的建议，请咨询我们的应用工程师。

RENOLIN CKC68100150220320460680ISO粘度级别 (CLP) 68100150220320460680运动粘度@20 mm²/s210235495----运动粘度@40 mm²/s70101142214324446640运动粘度@50 mm²/s496386125181244360运动粘@100 mm²/s91214.819.224.229.840粘度指数110110105100959595闪点COC 210210210220220240240倾点-27-27-30-21-18-15-12密度a15 kg/m30.8880.8900.8910.9000.9050.9090.910FZG负载能力测试失效级别12121212121212 Timken OK载荷>85>85>85>85>90>90>90