

北斗用户终端RDSS单元-供电测试测试-百检网

产品名称	北斗用户终端RDSS单元-供电测试测试-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网总部位于国际化大都市-上海，搭建国内一站式的大型综合检测电商服务平台，为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，以“为有质量的产品和生活的守护者”为使命，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

1 北斗用户终端 RDSS 单元性能要求及测试方法 BD 420007—2015 5.5.5 任意两通道时差测量误差

2 北斗用户终端 RDSS 单元性能要求及测试方法 BD 420007—2015 5.4 功能要求测试

3 北斗用户终端 RDSS 单元性能要求及测试方法 BD 420007—2015 5.5.10 发射信号频率准确度

4 北斗用户终端 RDSS 单元性能要求及测试方法 BD 420007—2015 5.5.1 接收灵敏度测试

5 北斗用户终端 RDSS 单元性能要求及测试方法 BD 420007—2015 5.5.2 接收通道数测试

- 6 北斗用户终端 RDSS 单元性能要求及测试方法 BD 420007—2015 5.5.4 重捕获时间
- 7 北斗用户终端 RDSS 单元性能要求及测试方法 BD 420007—2015 5.5.3 首次捕获时间
- 8 《北斗用户终端RDSS 单元性能要求及测试方法》 BD 420007-2015 5.4.3 RDSS业务服务功能
- 9 《北斗用户终端RDSS 单元性能要求及测试方法》 BD 420007-2015 5.3.5 供电
- 10 《北斗用户终端RDSS 单元性能要求及测试方法》 BD 420007-2015 5.5.8 功放输出功率
- 11 《北斗用户终端RDSS 单元性能要求及测试方法》 BD 420007-2015 5.5.12 功耗
- 12 《北斗用户终端RDSS 单元性能要求及测试方法》 BD 420007-2015 5.5.6 定时精度
- 13 《北斗用户终端RDSS 单元性能要求及测试方法》 BD 420007-2015 5.3.2 尺寸、重量
- 14 《北斗用户终端RDSS 单元性能要求及测试方法》 BD 420007-2015 5.5.11 带外辐射
- 15 《北斗用户终端RDSS 单元性能要求及测试方法》 BD 420007-2015 5.3.4 接口