

超快硬锚杆锚固剂

产品名称	超快硬锚杆锚固剂
公司名称	巢湖亨通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县治父山镇石山村（巢湖市石山水泥有限公司院内）
联系电话	86-056513866999060 13866999060

产品详情

产品介绍：

超快硬锚杆锚固剂是经特殊加工剂配制的浸水式水泥锚固剂。本剂具有快凝结快硬，早期强度高、微膨胀、粘结强度高、锚固力可靠，承载快且耐久性好，无毒无腐蚀，价格便宜，使用方便，操作简单等特点，是新一代锚固工程的最佳材料。主要性能见下表：

检验类别		MT-219-2 002	实测结果
技术参数			
检验项目			
凝结时间 (min)	初凝	< 3	2 05
	终凝	< 7	5 14
抗压强度 (Mpa)	0.5h	11	20
	1h	16	28
膨胀率 (%)	0.5h	0.02	0.025
锚固	0.5h	50	62.5

率 (KN)				
--------	--	--	--	--

使用方法：根据钻孔直径选用

锚固剂，将锚固剂放入水中浸泡30-40秒，推入锚杆孔中挤紧，通过杆体搅破锚固剂卷，凝固粘结于岩孔及杆体，及时在孔口将杆体楔住，上好垫片，拧螺帽即可，凝固前不要使杆体移位或晃动，安装顶眼时尤为重要。规格、包装：

- 1.本剂规格为每根30mm × 240mm，亦可根据用户需要加工不同规格的锚固剂卷。
 - 2.本剂每10根为一小包装，采用袋密封包装，70根为一纸箱包装。
 - 3.本剂需要存放于干燥处，搬运中注意轻搬轻放，严防破损受潮失效。
 - 4.本剂储存期三个月。
-