

# AEA混凝土膨胀剂

产品名称	AEA混凝土膨胀剂
公司名称	中德新亚建筑材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	甘肃省兰州市城关区张掖路街道南滨河东路755号1单元3层304室
联系电话	15968187151 18793129973

## 产品详情

### 产品介绍：

AEA混凝土膨胀剂是目前国内性能\*\*抗裂防渗混凝土膨胀剂之一。用于五大水泥中可拌制成补偿收缩混凝土。可防止或大大减少混凝土开裂，提高密实性和抗渗能力。是采用回转窑生产的特制的铝酸盐熟料，石膏和膨胀稳定剂共同粉磨而成，产品为灰白色或粉红色粉末，质量稳定可靠。其性能主要表现在掺量低，膨胀率高，碱含量低，坍落度损失小，强度高等特点。主要用途：凡要求抗裂、防渗、接缝、填充用混凝土工程和水泥石制品，都可以使用AEA膨胀剂。主要用于：1. 地下建筑物如地铁、地下停车场、地下仓库、隧道、矿井、人防工程、地下人行道等。2. 建造水池、游泳池、水塔、贮罐、大型容器、粮仓、油罐。3. 自防水刚性屋面，砂浆防渗层、砂浆防潮层。4. 铁管、钢管的内衬防护砂浆。5. 水泥石制品、制造自应力、预应力与钢套预应力混凝土，输水管混凝土和钢筋混凝土、排水管楼立柱、梁柱、防水屋面板等。6. 要求抗裂性好、外观完美的重要建筑物。如体育看台、城市雕塑像、博物馆、宾馆等。7. 高速公路路面、桥梁混凝土面层、涵洞。8. 建造高强度、高抗渗竖井、大坝回填槽填充混凝土。使用方法：1. 掺量为水泥重量6~10%，用前根据工程要求实验\*\*掺量。2. AEA混凝土配合比设计与普通混凝土相同。但\*低水泥量应 300kg/m<sup>3</sup>。水工、海工大体积混凝土外。3. 使用方法参照GB50119-2003混凝土外加剂应用技术规范。搅拌时间，用强制式搅拌机比普通混凝土延长30秒以上，用自落式搅拌机要延长1分钟以上，搅拌时间达到均匀状态才能出料。