

三脚干簧管ORT551

产品名称	三脚干簧管ORT551
公司名称	深圳市微波电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安44区安乐工业园4巷3栋
联系电话	086-075581697750

产品详情

干簧管-----ORT551-----磁控管

简介

ORT551是双触点型磁控开关，它是日本OKI公司生产的一款通用小型小功率带一常开一常闭触点转换型干簧开关。总长为56mm,玻璃管14mm,直径2.54mm.开关功率3w,开关电压30V,开关电流0.2A.该开关可以用电磁铁控制，或用永磁铁控制，也可以是两者的结合。该开关可用于检测元件、继电器、脉冲计数器或类似装置。触点和惰性气体一起密封在玻璃管内，具有极高的工作寿命及可靠性。

特点：

- 1、小型重量轻
- 2、动作速度迅速
- 3、适用于动作频率高的产品
- 4、触点具有极高的防腐蚀性和耐磨损性
- 5、使用寿命长，可获得稳定的开关动作
- 6、触点和惰性气体一起密封在玻璃管内，不会受到外部环境的影响。

用途

可用于所有磁开关控制检测：应用于液位传感器，安防报警系统，接近传感器，仪器仪表，汽车电子，门磁开关，跑步机，计程器，等控制电路中。

结构

数据表				
	型号			ORT55
	参数	测试条件	单位	
	工作特性			
	工作范围		AT	10-30
	释放范围		AT	Min 4
	工作时间 (最大)	(通电)	ms	1.0
	弹起时间 (最大)	(通电)	ms	1.5
	释放时间(最大)	(通电)	ms	1.0
	谐振频率(典型值)		Hz	3000
	电气特性			
	开关功率(最大)		W	3
	直流开关电压(最高)		V	30

交流开关电压, 有效值(最高)			V	30
直流开关电流 (最大)			mA	200
交流开关电流, 有效值(最大)			mA	200
击穿电压(最低)			V	120
触点电阻 (初始最大值)			mW	100
触点电阻 (初始典型值)			mW	80
触点电容(最大)		无测试绕组	pF	1 . 5
绝缘电阻(最小值)		RH £ 45%	W	109