

磁簧管WB4028L

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 磁簧管WB4028L |
| 公司名称 | 深圳市微波电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳宝安44区安乐工业园4巷3栋 |
| 联系电话 | 086-075581697750 |

产品详情

简介

WB4028L是单触点型磁控开关，是我公司生产的一款通用中功率绿色玻璃常开干簧开关。玻璃管长28mm、直径4mm、总长度66.5mm。功率可达50W，可直接用于220V电路控制中，开关电流可达2A。当磁场靠近时开关接通，当磁场撤离时开关断开，该开关可用电磁铁控制，或用永磁铁控制，，也可以是两者的结合。可用于检测元件、继电器、脉冲计数器或类似装置，具有极高的工作寿命及可靠性。

特点：

- 1、动作速度迅速
- 2、适用于动作频率高的产品
- 3、触点具有极高的防腐蚀性和耐磨损性
- 4、使用寿命长，可获得稳定的开关动作

用途

可用于磁开关控制检测：应用安防报警系统，接近传感器，门磁开关，跑步机，计程器，玩具电路，等控制电路中

| Part No. | 型号 | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| | | 66.5mm |
| Total Length | 总长度 | |
| | | 28 |
| Glass Length | 玻璃长度 | |
| | | 4 mm |
| Glass Diameter | 直径 | |
| | | 1A (SPST-NO) |
| Contact Form | 触点形式 | |
| | | SYM |
| Contact Position | 触点位置 | |
| | | Ru |
| Contact Material | 触点材质 | |
| | | 50W |
| Contact Rating | 触点负载 | |
| | | 220VDC / VAC |
| Max. Switching Voltage | 最大开关电压 | |
| | | 2A |
| Max. Switching Current | 最大开关电流 | |
| | | 150mOhms |
| Contact Resistance (at initial value) | 接触电阻 (初始值) | |
| | | 10-40 |
| Pull In Value (AT) | 启动值 | |
| | | 10 |
| Drop Out Value (AT) | 释放值 | |
| | | 2.0 mSec.(Max.) |
| Operation Time | 动作时间 | |
| | | 1.0 mSec.(Max.) |
| Release Time | 释放时间 | |
| | | 300VDC |
| Breakdown Voltage | 耐高压 | |
| | | 1.0 pF |
| Contact Capacitance | 触点电容 | |
| | | 109Ohms |

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| Insulation Resistance | 绝缘电阻 | 0.7 kHz |
| Resonant Frequency | 谐振频率 | -60 ~+100 |
| Operation Temperature | 工作温度范围 | 98% (Max.) |
| High Humidity | 最高湿度 | 5 Hz |
| Operation Frequency | 最高工作频率 | 105 (250V , 1A) |
| Electrical Life | 电气寿命 | 5000 335 Ohm |
| Test Coil | 测试线圈 | Gold-Plated镀银 |
| Leads | 引线脚 | SGS |
| Safety | 安全认证 | |