国产磁簧管14103

产品名称	国产磁簧管14103
公司名称	深圳市微波电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安44区安乐工业园4巷3栋
联系电话	086-075581697750

产品详情

简价

WB-14103是单触点型磁控开关,我公司生产的一款通用小功率常开干簧开关。玻璃管长14.2mm、直径2.3mm、总长度44.7mm。当磁场靠近时开关接通,当磁场撤离时开关断开,该开关可用电磁铁控制,或用永磁铁控制,也可以是两者的结合。可用于检测元件、继电器、脉冲计数器或类似装置。触点和惰性气体一起密封在玻璃管内,具有极高的工作寿命及可靠性。

特点:

- 1、动作速度迅速
- 2、适用于动作频率高的产品
- 3、 触点具有极高的防耐蚀性和耐磨损性
- 4、使用寿命长,可获得稳定的开关动作
- 5、 触点和惰性气体一起密封在玻璃管内,不会受到外部环境的影响。

用途

可用于所有磁开关控制检测:应用于液位传感器,安防报警系统,接近传感器,仪器仪表 ,汽车电子,门磁开关,跑步机,计程器,等控制电路中

Part No. 型号

Total Langth	5 L E
Total Length	总长度
Glass Length	玻璃长度
Glass Diameter	直径
Contact Form	触点形式
Contact Position	触点位置
Contact Material	触点材质
Contact Rating	触点负载
Max. Switching Voltage	最大开关电压
Max. Switching Current	最大开关电流
Contact Resistance (at initial value)	接触电阻 (初始值)
Pull In Value (AT)	启动值
Tan III Value (711)	71.47 (E
Drop Out Value (AT)	释放值
Operation Time	动作时间
Release Time	释放时间
Breakdown Voltage	耐高压
Contact Capacitance	触点电容
1	_

	Insulation Resistance	绝缘电阻
		\\\\ 1\\\\\ 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	Resonant Frequency	谐振频率
	Operation Temperature	工作温度范围
	High Humidity	最高湿度
	Operation Frequency	最高工作频率
	Electrical Life	电气寿命
	Test Coil	测试线圈
	Leads	引线脚
	Safety	安全认证