

德江机械立体车库回收租用 莱贝垂直循环式车位安装

产品名称	德江机械立体车库回收租用 莱贝垂直循环式车位安装
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于德江机械立体车库回收租用 莱贝垂直循环式车位安装。一、搬运器（载车板）搬运器结构的主要件均应采用非燃烧材料制造。在不妨碍的前提下，搬运器的顶板、侧面围栏、门可以省略。设有侧面围栏时，其高度应不小于1400。当搬运器沿所停车行进方向或以倾斜状态启动时，载车装置面板上应设车轮防滑装置。二、钢丝绳机械式停车设备用的钢丝绳应符合GB/T8918的要求。优先选用线接触钢丝绳。应钢丝绳不能从滑轮上脱出，钢丝绳绳端固定连接的要求应符合GB6067的规定。钢丝绳的维护应符合GB/T6067的规定，报废应符合GB/T5972的规定。链条机械式停车设备用链条应符合相应的链条标准；链条的系数应不小于上表的要求。机械式停车设备应有链条不能从链轮上脱出的措施。链条出现下述情况时应报废：1、可见裂纹；2、过盈配合处松动；3、链条相对磨损伸长率3%。卷筒1、卷筒上钢丝绳尾端的固定装置应有防松或自紧的性能。2、卷筒的名义直径与钢丝绳直径比不得小于20，对人车共乘式的不得小于40.3、卷筒出现下述情况时应报废：a、裂纹；b、筒壁磨损达原壁厚的20%。滑轮1、应用于主要部分的滑轮的名义直径与钢丝绳直径比应不小于20,对人车共乘式的应不小于40.2、滑轮应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。3、滑轮应有钢丝绳跳出绳槽的装置。4、金属铸造的滑轮出现下述情况时应报废：a、裂纹；b、绳槽径向磨损量达钢丝绳直径的50%；c、绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%；d、绳槽不均匀磨损量达3；e、其他损害钢丝绳的缺陷。车轮及导向轮车轮及导向轮出现下述情况时应报废：a、裂纹b、轮缘厚度磨损达原厚度的50%；c、轮缘厚度弯曲变形达原厚度的20%；d、踏面厚度磨损达原厚度的15%；e、当运行速度50m/min时，圆度误差1；当运行速度高于50m/min时，圆度误差0.5。制动系统1、主机设有制动系统，制动系统应采用常闭式制动器，对控制升降运动的制动器其制动力矩应不小于1.5倍额定载荷的制动力矩。2、制动器的零件出现下述情况时应报废：a、裂纹；b、制动摩擦垫片厚度磨损达原厚度的50%；c、弹簧出现塑性变形；d、小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%。3、制动器应有符合操作频度的热容量。4、制动器对制动摩擦垫片的磨损应有补偿能力。5、制动轮的制动摩擦面不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污。6、制动轮出现下述情况时应报废：a、裂纹；b、轮缘厚度磨损达原厚度的20%（包括均匀磨损和不均匀磨损）；c、进行修圆后轮缘的减薄量达20%。属于仓储设施，专门为各类车辆自动停放，寄存。其由钢构架、回转台(采用埋入式)、输送车或升降电梯、监控操作台及辅助设备(、配电、防盗机构)六大部分联合构成。目前，在国内一些经济较发达，人口密度较大的城市中开发推广，并已经日趋成熟。立体车库是由一套完整的系统结合起来的，每个系统作为

一个组成部分，对整个系统的以及性能的正常发挥都起着重要至观的作用。下面由立体车库剖析一下各个分部的用途：1、供电系统断相、错相保护装置：相序保护继电器。2、带故障运行。系统在限速器失灵，或者电动机断相、错相情况下的运行，称为带故障运行。3、撞底缓冲装置：缓冲器。4、速保护系统：限速器、钳。5、失控运行。在过程当中，一旦制动器失灵，或者减速器的轮齿、轴、键、销折断，或者曳引绳打滑或断裂情况发生，就会使轿厢失去控制，运行速度速度。6、终端越位。当平层控制电路出现故障，轿厢运行到顶层或底层，就会正常位置，或者继续运行，造成冲顶或者蹲底。7、突然停驶。由于控制系统出现故障，或者是电网停电等原因，会造成系统突然停止运行。突然停驶。由于控制系统出现故障，或者是电网停电等原因，会造成系统突然停止运行。

四川莱贝停车设备有限公司经营德江机械立体车库回收租用 莱贝垂直循环式车位安装，固定用户存车有卡（持有期卡和储值卡）的在进入停车场时，经车辆检测器检测到车辆后，将IC卡在地面入口控制机的读卡区掠过，读卡器读卡并判断卡的有效性，同摄录该车的图像，对于有效的IC卡，系统将按照卡内的车辆（车型、大小等）合理分配车库、空车位，并通过语音和中英文显示屏提示。自动道闸的闸杆升起放行并将相应的（如进入时间等）存入库中。车位引导显示屏亮起，指示通往所对应的地下车库。到达地下车库后在车库旁的读卡器上读卡确认车辆已停好在原先分配好的空车位置再离开车库临时用户存车若为临时车（无卡）停车时则要在地面入口控制机上按"取卡"按钮，入口管理员人工判断来车的类型，并通过电脑键盘将码和车的类型（D型、Z型、X型、K型）分别输入电脑并写入待发的临时卡中，系统将按照车型大小自动合理分配车库和车位给此卡，完毕后入口控制机送出卡片。取卡后则按有卡用户停放流程停车。取车在任一车库读卡器上读卡，读卡器语音提示该车所停放的车库号码到的车库将车驶出，到达出口后在出口控制机上读卡，系统自动收费（临时车则将卡交给出口管理员读卡交费）。机拍照后电脑调出入场时照片进行图像对比，管理员确认无误后开闸放行。主要有：德江机械立体车库回收租用 莱贝垂直循环式车位安装、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。

立体停车场具备的三大有利因素1、具备广泛的适用范围和丰富的功能有的立体停车场具备广泛的应用范围，在建筑楼盘、住宅小区、企等场所都有该停车场的身影，而且该产品还可安装于室内的地下车库与户外环境中，除此之外，该立体停车场还具备丰富的功能，不仅具备自动识别车功能和停车诱导功能，还互联互通共享和自动计费支付等功能，从而来方便用户的停车和缴费。2、具备时尚华丽的外观形象的立体停车场可以进行个性化的设计来满足不同企业的需求，而且在其外观上也有着华丽时尚的装饰和设计，所以能快速该使用场所的，从而呈现给人们时尚且的立体停车场外观。3、具备健全完善的管理服务体系国内的立体停车场能够遵循的市场行规与合理盈利等原则，并根收费标准来制定停车费，而且还会建立基础的库来及时的更新和管理，并做到实时共享互通，从而来让可以清晰的了解关于停车场的所有，所以该立体停车场具备健全完善的管理服务体系。综上，了解到该立体停车场除了具备广泛的应用范围和丰富的功能外，还具备华丽时尚的外观形象以及健全完善的管理服务体系，来让详细的了解关于车辆停放的所有，从而满足不同的停放需求，所以，这就是立体停车场所具备的三大有利因素。