

吴中区塑料块UL94-V0级测试机构

产品名称	吴中区塑料块UL94-V0级测试机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

所有主流的阻燃性测试，都是根据标准法规进行，而**这些标准法规的机构分别是：UL 美国保险业实验室（Underwriters Laboratories Inc）IEC *电工会 ASTM 美国材料和实验协会 EN 欧洲标准化会 FMVSS 美国联邦汽车安全标准 SAE 美国动力机械工程师协会 ISO *标准化组织 GB 地区标准化委员会

随着城市现代化的发展，人们对纺织品的阻燃意识日益提高，为了避免因纺织品造成的火灾事故，减少不必要的损失，近年来**越来越重视阻燃测试：针对纺织品的不同用途，各国**的阻燃法规也由飞机内纺织品、地毯和建筑材料开始，扩大到睡衣、家具沙发套和室内装饰物：英国、美国、日本等地区还以法律形式规定：妇女、儿童、老年人、残疾人的服装以及睡衣**标明“通过阻燃测试”。

散状耐火材料(不定形耐火材料)：不定形耐火材料是由合理级配的粒状和粉状料与结合剂共同组成的不经成型和烧成而直接供使用的耐火材料。通常，对构成此种材料的粒状料称骨料，对粉状料称掺合料，对结合剂称胶结剂。这类材料无固定的外形，可制成浆状、泥膏状和松散状，因而也通称为散状耐火材料。用此种耐火材料可构成无缝的整体构筑物，故还称为整体耐火材料。不定形耐火材料的基本组成是粒状和粉状的耐火物料。依其使用要求，可由各种材质制成。为了使这些耐火物料结合为整体，除少数情况外，一般皆加入适当品种和数量的结合剂。为改进其可塑性或减少用水量，可加入少量适当增塑减水剂，为满足其他要求，还可分别加入少量适当其他外加剂。

铺地制品
纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等。

1) 管状绝热制品
橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等。

2) 金属面复合夹芯板和墙面保温制品

a) 金属面复合夹芯板: 金属面聚苯乙烯 (XPS、EPS) 夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉 (矿渣棉) 夹芯板、金属面玻璃棉夹芯板。

b) 墙面保温制品：聚苯乙烯 (XPS、EPS) 材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等。

建筑构件的耐火限检测项目稳定性、完整性、隔热性适用产品包括门窗、防火门、隔墙、吊顶天花、楼板、结构立柱与横梁等。

高耐火限的方法：1、处理好接缝，防止出现穿透性裂缝；
2、使用导热(温)系数低的材料或加大构件厚度；3、使用不燃材料；4、构件表面抹灰或喷涂防火涂料；
5、加大构件截面，主要是加大宽度；6、配16Mn、15MnV钢，把粗筋置于内层，细筋置于外层；
7、提高钢筋、砼的强度等级；8、改变支承条件，增加约束。