

大同医疗污水处理设备

产品名称	大同医疗污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	副词:乡镇医院污水处理设备
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

大同污水处理设备水质分析

废水包括住院楼、楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所有污水均计为废水。污水处理设备主要处理产生的废水，工艺采用二级生化+，对COD的去除效率取70%，对BOD的去除效率取60%，对SS的去除效率为80%，对氨氮的去处效率为50%。经处理后的污水应达到《卫生检疫污水排放水污染物排放》(GB18466 2005)“和水污染物排放限值(日均值)”中一级排放。

大同污水处理设备进入设备的废水预处理工艺及要求

1、传染病房废水

首先要防止传染病病菌的排放和对的污染，受传染病病原菌污染的污水应与其他污水分开，根据《污水处理工程技术规范》(H12029--2013)中要求传染病房废水应进行预处理，本项目应在传染楼地下室建设预池，预池采用工艺为臭氧，时间不小于30min。

2、特殊废水

特殊废水主要为诊疗、化验产生的含、含、酸性废水，由于诊疗、化验中使用的药剂较少，特殊废水产生量较少，因此产生的特殊废水由各科室收集至收集桶内，根据废水性质不同采用不同处理自行处理，处理后的污水进入进行处理。

BCFS工艺BCFS工艺是在UCT工艺及原理的基础上的。改进在于了2个反应池，池与混合池;了2个混合液循环Q1和Q3。池的功能为：回流污泥和来自厌氧池的混合液在池中充分混合，吸附剩余COD;有效防止污泥。斜板(管)沉淀池基本要求如下：(1)斜板垂直净距一般采用80~120ram，斜管孔径一般为50~80mm。斜板(管)长度一般为1.0~1.2m，倾角一般为60。斜板(管)上部水深和底部缓冲层高度一般都是0.5~1.0m(2)斜板上端应向沉淀池进水端方向倾斜安装。大同污水处理设备