天然气截止阀/液化石油气截止阀/上海燃气阀门

产品名称	天然气截止阀/液化石油气截止阀/上海燃气阀门
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

特点: 天然气截止阀采用弹性成型聚四氟乙烯为填料，填料密封性能随介质压力上升而增强，并具备倒密封功能，适用于高中压燃气输送管路。

J41N-25/40截止阀 通径（DN）：15∽200（mm) 压力（PN）2.5∽4.0MPa 材料：锻钢、碳钢
主要零件材料

阀体	阀杆、阀瓣	密封面	填料
碳钢	不锈钢	不锈钢和101	聚四氟乙烯
		尼龙	

性能规范

公称压力PN	JIS10K	JIS20K		
	1.6	2.5	4.0	
壳体试验压力PN	2.4	3.75	6.0	MPa

高压密封试验压力	1.76	2.75	4.4	
适用介质	液化气、天然气等			
适用温度	-40∽+80℃			
法兰连接标准	JB/T 79-94			

日式JIS-10K、20K裁止阀

通径（DN）：15∽200（mm）

压力（PN）:2.5,4.0MPa

材料:锻钢、碳钢

[J41N JIS]主要外型尺寸和连接尺寸 单位:mm

PN	DN	L	H	D	D1	D2	b	f	Z-φd	D0
	15	130	207	95	65	45	16	2	4-14	120
	20	150	217	105	75	55	16	2	4-14	140

	25	160	219	115	85	65	16	2	4-14	160
	32	190	280	135	100	78	18	2	4-18	180
2.5MPa	40	200	330	145	110	85	18	3	4-18	200
4.0MPa	50	230	350	160	125	100	20	3	4-18	240
10K	65	290	400	180	145	120	22	3	8-18	280
20K	80	310	430	195	160	135	22	3	8-18	320
	100	350	465	230	190	160	24	3	8-23	360
	125	400	502	270	220	188	28	3	8-25	400
	150	480	560	300	250	218	30	3	8-25	440
	200	600	580	360	310	278	34	4	12-25	480

注:法兰密封面型式凹凸面根据用户订货合同要求制造凹面。