led交通信号灯一体化灯

产品名称	led交通信号灯一体化灯
公司名称	杭州双鹏机电产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区富强路48号
联系电话	86-057188198987 13336019560

产品详情

1、产品颜色：红、黄、绿。 2、组合方式：红、绿、黄3个连接。
3、红色LED的波长是620～625，亮度是2000～3000CD 黄色LED的波长是587～590，亮度是2000～3000CD 绿色LED的波长是506～509，亮度是8000～10000CD 4、光学性能：
a、中心光强：＞500cd＜1000cd（1级1类） b、光型：宽角度±30 ° 5、物理、机械性能
a、抗风压符合GB14887的相关要求可抗24.5～28.4m／s的10级风 b、抗振动符合GB14887的相关要求。
6、适应环境 a、信号灯工作环境温度为-40＆ordm；C～50＆ordm；C，可耐-40＆ordm；C和＋80＆ordm；C的高低温测试。 B、温度为25＆ordm；C时，空气相对湿度不大于95%。

7、输入电压：AC220V±10％50Hz 8、灯板控制电压：12V 9、功率损耗：≤8VA
10、工作寿命：50，000H 注：壳体材料可选用PC或铝质。可依客户要求定做