燃气平板闸阀【Z47F燃气闸阀】

产品名称	燃气平板闸阀【Z47F燃气闸阀】
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

型号编制说明

● 系列代号：本公司系列代号为YY ● 特殊要求代号：K—抗硫型 ● 阀门类型代号：Z—闸阀 ● 驱动方式代号：4—正齿轮传动 5—伞齿轮传动 9—电动 9B—防爆电动(手轮传动略) ● 连接形式代号：4—法兰连接 6—对焊连接 ● 结构形式代号：7—暗杆平行式单闸板 ● 结构特点代号：W—无导流孔(有导流孔省略) ● 密封面材质代号：F—增强聚四氟乙烯 ● 压力等级代号：公称压力为MPa的10倍、磅级为实际数 ● 阀体材料代号：C—WCB P—CF8、ZG1Cr18Ni9Ti R—CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

例1：YYZ47F-10C 注释：公称压力为1.0MPa、正齿轮传动、法兰连接、有导流孔、暗杆平行式单闸板闸阀，阀体材质为WCB，密封面材质为增强聚四氟乙烯。 例2：YY(K)Z67F-16C 注释：公称压力为1.6MPa、手动、对焊连接、有导流孔、抗硫暗杆平行式单闸板闸阀，阀体材质为WCB，密封面材质为增强聚四氟乙烯。

产品结构特点

● 阀体采用铸造结构。 ● 阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构，使阀门进出口双向密封；并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2，能达 到轻松开、关阀门。 ● 阀座采用密封面上镶嵌PTFE，具有PTFE对金属和金属对金属的双重密封，PTFE密封面同时清除闸板脏物的作用。 ● 阀门的闸板，无论是全开或是全关始终与密封面吻合，密封面得到保护不受介质直接冲刷，从而延长使用寿命。 ● 阀门在全开时，通道平滑为直线，流阻系数极小，无压力损失，可通毛球清扫管线。 ● 阀门关闭时能自动卸掉内腔高压(详见工作原理图)，保证使用安全。 ● 采用封闭齿轮转动启闭指示机构，能长期清晰地反映阀门的启闭情况。 ● 直埋式阀门外表面采用环氧煤沥青防腐处理，能与管线同寿命。