

# MSB轻型不锈钢卧式单级离心泵

产品名称	MSB轻型不锈钢卧式单级离心泵
公司名称	上海宜泵泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇
联系电话	86-02160522916 13296072926

## 产品详情

名称：ms轻型不锈钢卧式单级离心泵 型号含义 ms 250 / 1.5 ms代表轻型不锈钢卧式单级离心泵 250代表额定流量(1/min) 1.5代表额定功率(kw)

应用范围 · 工、民用清水或其它液体的增压、输送； · 水处理系统 · 水循环系统 · 农业灌溉 · 其它领域

特点 ms系列泵为单级叶轮离心泵，具有轴向吸水、径向排水的特点；  
结构紧凑，水泵与电机直接连接，同轴安装；联接方便，配有螺纹进、出水口；  
重量轻，主要零件均采用薄板冲压件结构；耐轻腐蚀，过流部件采用aisi 304或aisi 316不锈钢材料。

输送介质 · 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒和纤维的液体； · 可输送轻腐蚀性介质(与介质中氯离子含量、酸或碱的浓度、是否对橡胶和机械密封摩擦付材料产生腐蚀等情况有关)  
· 所输送介质的密度不能大于清水，粘度要接近于水。否则需配用大功率电机。

运行条件 液体温度：-10 至+85 ；环境温度：最高+40 ；海拔：最高1000m；  
最大工作压力：8巴；

安装条件 · 泵应坚固在平稳的水平基座上； · 泵的安装要保证泵在使用时不受系统管路张力的影响；  
· 为保证电机的正常运转，泵要安装在具有良好通风条件、并防冰冻的位置；  
· 电气接线装置应保证泵不受缺相、电压不稳、漏电和过载的损害。

## 技术参数

型号规格	额定流量m <sup>3</sup> /h	额定扬程 m	额定功率kw	电压 v	转速 r/min	进出口 mm
msb60/0.37	3.6	15	0.37	380	3000	32/25

msb60/0.55	3.6	20	0.55	3000	32/2
msb60/0.75	3.6	25	0.75	3000	32/2
msb100/0.55	6	14	0.55	3000	32/2
msb100/1.1	6	24	1.1	3000	32/2
msb160/0.75	9.6	14	0.75	3000	40/3
msb160/1.1	9.6	18	1.1	3000	40/3
msb250/1.1	15	13	1.1	3000	40/3
msb250/1.5	15	20	1.5	3000	40/3
msb250/2.2	15	25	2.2	3000	40/3
msb330/1.5	20	14	1.5	3000	50/3
msb330/2.2	20	18	2.2	3000	50/3