

无极灯及配套灯具 无极灯

产品名称	无极灯及配套灯具 无极灯
公司名称	北京天云创业节能科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	光源类型:无极灯 光源功率:30W-165W (W) 电压:220 (V)
公司地址	北京市丰台区，丰台路口万隆汇洋灯具城北停车场东门口1939-1950门市
联系电话	86-01083650432 13910028216

产品详情

光源类型 无极灯 光源功率 30W-165W (W)
电压 220 (V)

编号：wj-d-00-1系列苏威牌：30/40/50/60w “ 一体敞开式 ” 无极灯总成

--详细说明

产品名称：一体敞开式无极灯总成--小广口罩（含光源电器）尺寸：开口400mm，罩高165mm额定电压：ac220v/50hz（电压有特别要求按客户指定）工作频率：2.65mhz适用功率：30w/40w/50w/60w。散热装置：纯铝板 - - 厚度 2.5mm、直径149mm，数量（ 1 块）。隔热装置：需要安装尼龙隔热板（1）块。总成组件：一体式--高频无极灯总成中包含：玻璃泡壳（1只）、偶合器组件（1套）、一体发生器（1套，含专用电器箱）、外置散热片（厚2.5mm，直径149mm，1只）、阻燃尼龙隔热板（1只）、专反光罩（1只）、吊钩与吸盘(各1只)。材料特性：“电器箱”采用高强度压铸铝外壳，外部静电热塑喷涂，耐腐蚀，抗冲击，牢固耐用；灯罩采用1.2mm厚度纯铝板一次成型，灯罩内侧为抛光“镜面”处理，确保持久耐用。适用场所：工厂车间、会议室、教室、图书馆、超市商场、温室蔬菜植物棚、易燃易爆危险地域照明。注意事项：1、严禁省略散热装置，不得使用1mm厚度以下灯罩；2、灯泡底座部连接线分“+”“-”极，连接线的“长度”坚决不可以剪裁加长或缩短。同时该连接线坚决不可以挤压、强拉、折叠，该连接线内部或外部一旦短路将损坏整个系统。