

不锈钢闸阀生产厂家》上海承高阀门厂不锈钢闸阀生产厂家上海承高

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢闸阀生产厂家》上海承高阀门厂不锈钢闸阀生产厂家上海承高 |
| 公司名称 | 上海承高阀门有限公司                     |
| 价格   | 1000.00/台                      |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢F1室           |
| 联系电话 | 86-02160548555 13701996588     |

产品详情

产品用途  
楔式闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置  
产品特点 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小  
2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活  
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动  
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式 执行标准 设计规范：GB/T 12234  
结构长度：GB/T 12221 连接法兰：JB/T 79 试验与检验：JB/T 9092 压力-温度：GB/T 9131 产品标识：GB/T 12220 性能规范

| 公称压力PN（MPa） | 壳体   | 试验压力（MPa） |               |
|-------------|------|-----------|---------------|
|             |      | 密封（液）     | 密封（气）         |
| 1.6         | 2.4  | 1.8       | 0.6           |
| 2.5         | 3.8  | 2.8       | 0.6           |
| 4.0         | 6.0  | 4.4       | 0.6           |
| 6.4         | 9.6  | 7.0       | 0.6           |
| 10.0        | 15.0 | 11.0      | 0.6           |
| 16.0        | 24.0 | 18.0      | 0.6           |
| 适用介质和适用温度   |      | 壳体材料      |               |
|             |      | 适用介质      |               |
|             |      | 碳素钢（C型）   | 水、蒸汽、油品       |
|             |      | 铬镍钛钢（P型）  | 硝酸类           |
|             |      | 铬镍钼钛钢（R型） | 醋酸类           |
|             |      | 铬钼钢（I型）   | 水、蒸汽、油品       |
| 主要零件材料      |      | 阀体、阀盖     | 阀板、阀座         |
|             |      | 碳素钢       | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 |
|             |      | 铬镍钛钢      | 不锈钢、不锈钢+硬质合金  |
|             |      | 铬镍钼钛钢     | 不锈钢、不锈钢       |

|     |            |    |    |
|-----|------------|----|----|
|     | + 硬质合金     |    |    |
| 铬钼钢 | 合金钢 + 硬质合金 | 铬钼 | 铝钢 |
|     | 金          |    |    |