

## 35CrMoA圆钢 锻圆 锻件 35CrMo石油机械钢 钻杆用钢

产品名称	35CrMoA圆钢 锻圆 锻件 35CrMo石油机械钢 钻杆用钢
公司名称	芜湖齐鲁特钢进出口有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	长度:2-16米 直径:80-1200mm 表面:黑皮
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区九华北路193号(注册地址)
联系电话	0537-3429688 18653787228

### 产品详情

35CrMoA圆钢 锻圆 锻件 35CrMo石油机械钢 钻杆用钢

化学成份

碳 C : 0.32 ~ 0.40 硅 Si : 0.17 ~ 0.37 锰 Mn : 0.40 ~ 0.70

硫 S : 允许残余含量 0.035 磷 P : 允许残余含量 0.035 铬 Cr : 0.80 ~ 1.10

镍 Ni : 允许残余含量 0.30 铜 Cu : 允许残余含量 0.30 钼 Mo : 0.15 ~ 0.25

力学性能

**抗拉强度** b (MPa) : 985(100)

**屈服强度** s (MPa) : 835(85)

伸长率 5 (%) : 12

**断面收缩率** (%) : 45

冲击功 Akv (J) : 63

冲击韧性值 kv (J/cm) : 78(8)

硬度 : 229HB

试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

热处理规范及金相组织

热处理规范：淬火850 ，油冷;回火550 ，水冷、油冷。

质量标准;执行GB/T国标

锻造比： 4：1；直线度： 3mm/1000mm 晶粒度： 6级

H： 2.0ppm非金属夹杂：粗系值 2.0 细系值 2.0

工艺：冶炼+LF精炼+VD真空脱气炉+钢锭+精锻+退火+黑皮磨光（车削）+  
GB/T6402-2008 3级探伤+两端锯齐

锻材是经过3次化学成份检验，两次锻造，保证了产品的质量及机械性能，每支产品都经过超声波探伤，杜绝了白点、裂痕、加渣的问题。还可根据客户的要求进行生产，更好的保证了加工产品的多变性，减少了其原材料浪费。

资质认证：公司通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。