

# 插板式声屏障遮板钢模具-道路声屏障模具-保护列车行驶安全

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 插板式声屏障遮板钢模具-道路声屏障模具-保护列车行驶安全 |
| 公司名称 | 保定佰程模具制造有限公司                 |
| 价格   | 100.00/件                     |
| 规格参数 | 品牌:佰程模具<br>规格:可定制<br>可售卖地:全国 |
| 公司地址 | 清苑工业园区                       |
| 联系电话 | 15075212345 15075212345      |

## 产品详情

插板式声屏障遮板钢模具-道路声屏障模具-保护列车行驶安全什么是高铁遮板模具？在高铁的桥上使用，放置在桥梁的两侧，作为声屏障的载体进行使用，起到消音的作用，高铁路在也渐渐周围有居民的地方行驶的时候会产生噪音影响周围住户的休息，白天的时候也会影响居民的生活，所以放置了高铁遮板。插板式声屏障遮板钢模具-道路声屏障模具-保护列车行驶安全铁遮板模具的新兴庄有两种，分别是F型和H型的，栏杆遮板模具对应的是F型的，用量会大一些声屏障遮板模具对应的是H型的，用量较小，与遮板、a墙搭配在一起进行使用，在制作的时候采用的是预制的方法，先将模具拼接好，然后在灌料口预埋一些钢筋，钢筋的长度要比遮板模具的长度长一些，使钢筋凸出来一些，这样在连接的时候才会更加的坚实，遮板模具只有外模，没有内模，中间是空心的，需要全部浇筑混凝土，浇筑完成后采用的是拆模的方式将模具进行拆卸，在制作混凝土制品的时候，需要将模具平放在地上并混凝土的浇筑，等到了使用的时候就是立着进行使用的。高铁遮板模具的长度为1996毫米，制作出来的混凝土制品就像一个台阶，插板式声屏障遮板钢模具-道路声屏障模具-保护列车行驶安全方便与其他的混凝土制品进行连接，更加的坚固。高铁遮板模具分好几种型号。每种型号都是固定尺寸，没有型号用到的地方是不一样的。F1—F7遮板模具均可制作。浇筑完成后就可以进行养护工作了，一般混凝土的成型时间在二十四小时，如果使用蒸汽养护的话三小时左右就能拆模，效率也是非常高的。

