

机架式光纤终端盒产品图文介绍

产品名称	机架式光纤终端盒产品图文介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:光纤终端盒 规格:齐全
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

机架式光纤终端盒产品图文介绍、全场优惠、低价甩卖、白菜价格，随着一个又一个节日的到来，各大通信设备厂商之间也打起价格战来，不少消费者就会放松腰包，尽情地享受购物的快感。但是，每当节日过完，总是有不少消费者大呼被节日的促销气氛冲昏了头脑，买了一些不必要的东西，还有的消费者意识到，在商家狂轰滥炸的促销气氛下，自己买的东西原来有很多“水分”，所以在平时选购商品的时候，我们须有一双火眼金睛，好的光纤终端盒产品不放过，质量差的光纤终端盒产品千万不能买。首先为大家带来的是这款品悦光纤终端盒。该箱采用19英寸标准箱体，轻巧的外形设计，外观美观时尚，CNC精细的切割工艺，让整个光纤终端盒非常精致。光纤终端盒既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

光纤终端盒用于光纤熔接保护和终端的盒子，光纤终端盒也叫光纤配线架、光纤熔接盒、光纤盒等不同的叫法。光纤终端盒是一种高密度，大容量设计，它具有外型美观大方，分配合理，便于查找，管理容易，安装方便及良好的操作性等特点。主要规格有8口_12口_24口_48口。

光纤终端盒其作用是将一条光缆的终接头，他的一头是光缆，另一头是尾纤，相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持高标准的光纤管理。

产品特征

- 1.提供光缆与配线尾纤的保护性连接
- 2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地
- 3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作
- 4.具有足够的抗冲击强度的箱体固定，方便不同使用场合的安装
- 5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式

安装

- 1、光纤终端盒出来的尾纤接到路由器WAN口，
- 2、路由器LAN口接到交换机上。
- 3、电脑网线接到交换机上。
- 4、随便在一台电脑TCP/IP里设置一下路由器的网关192.168.1.1（一般都是这）
- 5、登陆路由器，（IE里填192.168.1.1）用户名和密码admin 添上静态IP、子网掩码、DNS
- 6、保存重启路由器。

用途:

光纤终端盒广泛应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统，CATV有线电视系列，用于室内光缆的直通力接和分支接续，起到尾纤盘储和保护接头的作用，采用冷轧钢板静电喷塑制成，设计结构合理，美观大方可将光缆加强芯固定在终端。

实际工作中终端盒可以作室内接头盒用但是很少将接头盒当终端盒用用途不一样，

- 1、交接箱可分为光缆交接箱和电缆交接箱.它们的作用都是用在用户前端配线用的。
- 2、接续盒一般指的是光缆接续盒,也叫光缆接头盒.有些地方,尤其是广电系统又叫光接续包，它的作用是保护光缆接头不受到外界的损害。配线架也分为光缆配线架和电缆配线架，作用也像交接箱一样，但它是用于运营商的机房内。

基本功能

光纤终端盒作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。

固定功能 光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。

熔接功能 光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。

调配功能 将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。

存储功能 为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。光纤终端盒内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足小弯曲半径的要求。随着光纤网络的发展，光纤终端盒现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤终端盒上。

网络机柜|提供多种型号综合配线架|综合集装架|网络机柜|IDC机柜|布线机柜|服务器机柜|数据中心机房建设化的钣金加工生产基地,生产电力机箱机柜,网络机柜等产品厂家直接供货价格优势明显,本公司提质量过硬,价格优惠。网络机柜，用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。根据目前的类型来看，有服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。容量值在2U到42U之间。宁波品悦通信综合配线柜采用密闭设计，并根据热对流和热传导的原理，采用自然散热设计，无需风扇和热交换器即可达到散热的目的。共有大中小三种型号，可满足挂墙、抱杆、水泥基座等各种安装场景，适应室内、室外（沙漠、严寒、海边）等各种气候，具有很强的环境适应性。

综合集装架提供了19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。

PY-ZHPXG-01A标准网络机柜

外观高贵典雅,工艺精密,极富时代气息,为您的工程增添价值;

可方便的安装机柜集中配电单元;

流行的透明

钢化玻璃前门;

带透气孔的前门门条和后门,方更通风散热,提高内置设备运行可靠性;

可同时安装脚轮和支撑脚

结构坚固,大静载达800KG;

可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可近需调整;

可选配安装底座,

达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;

旋转机柜门锁;

坚固的并柜连接。

标准

符合ANSI/ARS-310-D、EC297-2、DIN41491

PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;

兼容19 、公制标准和EIA标准。

产品特点

静载达800KG

宽度600、800mm

深度600、800、960、1000mm

前部两侧加装带盖走线槽

槽盖可以快速拆装,方便安装和维护

内部大宽度空间可达740mm

可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式服务器或其他设备

可以将19 扩展成23 ,25 ,27 ” 安装(需要另外订购)

材料:全部选用SPCC优质冷轧钢板制作

厚度:方孔条20mm,框架1.5mm,其他1.2mm

表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有！随时欢迎您前来咨询！！！！

宁波品悦通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....