

M2高速钢板浙江苏州绍兴SKD61圆钢S136棒材

产品名称	M2高速钢板浙江苏州绍兴SKD61圆钢S136棒材
公司名称	上海艾荔艾金属材料有限公司铝合金销售部
价格	55.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾工业园九干路166号
联系电话	021-67660801 13585522224

产品详情

M2高速钢

M2是钼系高速钢,具有碳化物不均匀性小和韧性较高的优点.易于过热,故应严格控制淬火加热温度,对热处理保护要求较严.由于其硬度和耐磨性好,多用于制造切削较难切削材料的刀具.M2高速钢具有碳化物倾向性较大,故对热处理保护要求较严,适合承受震动和冲击荷载的模具.

M2高速钢 M2是钼系高速钢,具有碳化物不均匀性小和韧性较高的优点.易于过热,故应严格控制淬火加热温度,对热处理保护要求较严.由于其硬度和耐磨性好,多用于制造切削较难切削材料的刀具.M2高速钢具有碳化物倾向性较大,故对热处理保护要求较严,适合承受震动和冲击荷载的模具. 出厂硬度: 255HB
淬硬温度:1220-1240 硬度: 63 主要用途: 冷锻模、精冲模、粉末压制模等, 剪切机模, 添加玻纤之塑料模等。适合承受震动和冲击荷载的模具: 深拉模具、冲孔模。金属切割锯刃, 冷镦和挤出工具等。
化学成分 碳 C : 0.80 ~ 0.90(允许偏差: ± 0.01) 硅 Si : 0.20 ~ 0.45(允许偏差: ± 0.05) 锰 Mn : 0.15 ~ 0.40(允许偏差: +0.04) 硫 S : 0.030 磷 P : 0.030 铬 Cr : 3.80 ~ 4.40 镍 Ni : 0.30 铜 Cu : 0.25 钒 V : 1.75 ~ 2.20 钼 Mo : 4.50 ~ 5.50 钨 W : 5.50 ~ 6.75 出厂硬度: 255HB

淬硬温度:1220-1240

硬度: 63