

弹性硬密封蝶阀d373H蜗轮对夹式弹性硬密封蝶阀 机械设备 不锈钢

产品名称	弹性硬密封蝶阀d373H蜗轮对夹式弹性硬密封蝶阀 机械设备 不锈钢
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	666.00/件
规格参数	品牌：恒菲:介质：水 材质：不锈钢:连接方式：对夹蝶阀 产地：上海:口径：DN40-450
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

简单介绍：

D373H蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀特点：本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。

详细介绍：

一、D373H蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀产品概述:

我厂引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

二、D373H蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀特点:

- 1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构,强度高,过流面积大,流阻小。

- 5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用

。