

宝安沙井风淋室传递窗-

产品名称	宝安沙井风淋室传递窗-
公司名称	深圳科宇长鸿净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道第一工业村新桥山区第一栋
联系电话	86-075589486681 13631554346

产品详情

风淋传递窗 风淋传递窗是根据风淋室原理设计而成，在物品通过传递窗时，由通过高效过滤器的洁净气流快速有效的清除传递物品上的尘埃粒子，以确保进入洁净区的物品的自身洁净，减少物件带来交叉污染。其吹淋时间可根据实际需要在一分钟任意调节，最大限度的达到吹淋及节能效果。

1 “kyair”风淋传递窗特点：

2 风淋传递窗的工作区采用砂光不锈钢制作，平整光滑耐磨。外箱体材质可选材质为：冷板、不锈钢SUS201、不锈钢SUS304；

2 风淋传递窗装有机械互锁或电子互锁装置，使侧门不能同时处于开启状态；。

2 风淋传递窗装有专用的密封条，确保气密性；

2 其它可选配置：对讲机、紫外杀菌灯及声光报警系统。

1 图解说明：

n 技术参数：

--	--	--

产品型号	KYAIR-APB-600	KYAIR-APB-750	KYAIR-APB-800
外形尺寸 (W×D×H)	940×680×1500	1090×830×1650	1140×880×1700
内部尺寸 (W×D×H)	600×600×600	750×750×750	800×800×800
高效过滤器尺寸	410×410×120	410×410×120	410×410×120
过滤器效率	99.99%@0.3	99.99%@0.3	99.99%@0.3
风机电源、功率	380V50HZ750W (1台)	380V50HZ750W (1台)	380V50HZ750W (1台)
风机风量 (m ³ /h)	1200	1200	1200
风机噪音 (dB)	< 78	< 78	< 78
喷嘴	4个	4个	4个
喷嘴处风速	18-22m/s	18-22m/s	18-22m/s
日光灯功率 (W)	20×1pcs	20×1pcs	20×2pcs
总设备电源参数	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ

注：本产品接受客户非标定做。

联系人：李梦

联系电话：0755-89466681-8010

手机：15999524226

QQ：2640798337